



## Tripp Lite PDU1220 PDU Básico Monofásico de 2.4kW 120V, 13 Tomacorrientes NEMA 5-15/20R, Entrada NEMA 5-20P, Cable de 4.57 m [15 pies], Instalación en 1U de Rack

Tripp Lite PDU1220 PDU Básico Monofásico de 2.4kW 120V, 13 Tomacorrientes NEMA 5-15/20R, Entrada NEMA 5-20P, Cable de 4.57 m [15 pies], Instalación en 1U de Rack, Básico, 1U, Horizontal, Metal, Negro, 13 salidas AC

SKU: PDU1220

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

PDU tipos: **Básico**

Capacidad del rack: **1U**

Montaje: **Horizontal**

Color del producto: **Negro**

Cantidad de salidas AC: **13 salidas AC**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R, NEMA 5-20R**

Voltaje nominal de entrada: **100-127 V**

### Aspectos destacados

Tripp Lite PDU1220 PDU Básico Monofásico de 2.4kW 120V, 13 Tomacorrientes NEMA 5-15/20R, Entrada NEMA 5-20P, Cable de 4.57 m [15 pies], Instalación en 1U de Rack. PDU tipos: Básico, Capacidad del rack: 1U, Montaje: Horizontal. Cantidad de salidas AC: 13 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, Conector: NEMA 5-20P. Longitud de cable: 4.57 m. Voltaje nominal de entrada: 100-127 V, Máxima corriente: 20 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL60950-1/CSA-C22.2

### Especificaciones

Diseño
PDU tipos: <b>Básico</b>
Capacidad del rack: <b>1U</b>
Montaje: <b>Horizontal</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: <b>13 salidas AC</b>
Conector: <b>NEMA 5-20P</b>
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R, NEMA 5-20R</b>
Características
Longitud de cable: <b>4.57 m</b>
Control de energía
Voltaje nominal de entrada: <b>100-127 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
Máxima corriente: <b>20 A</b>

Voltaje nominal de salida: <b>100-127 V</b>
<b>Certificados</b>
Certificados de cumplimiento: <b>RoHS</b>
Certificación: <b>UL60950-1/CSA-C22.2</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>445 mm</b>
Profundidad: <b>114 mm</b>
Altura: <b>45 mm</b>
Peso: <b>2.36 kg</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Peso del paquete: <b>2.69 kg</b>
Ancho del paquete: <b>518.2 mm</b>
Largo del paquete: <b>236.2 mm</b>
Alto del paquete: <b>55.9 mm</b>
<b>Datos de logística</b>
País de origen: <b>China</b>
Funda principal externa GTN (EAN/UPC): <b>10037332116670</b>
Largo de la caja principal: <b>525.8 mm</b>
Longitud de la caja principal: <b>342.9 mm</b>
Alto de la caja principal: <b>256.5 mm</b>
Peso de la caja principal: <b>16.1 kg</b>
Cantidad por caja principal: <b>6 pieza(s)</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/110503/tripp-lite-pdu1220-pdu-basico-monofasico-de-24kw-120v-13-tomacorrientes-nema-5-1520r-entrada-nema-5-20p-cable-de-457-m-15-pies-instalacion-en-1u-de-rack>