Tripp Lite PDUH20DV PDU Básico monofásico de 1.6-3.8kW de 100V ~ 240V, 14 tomacorrientes (12 C13 y 2 C19), C20 con Adaptador L6-20P, Cable de 3.66 m [12 pies], 1U para Instalación en Rack, Básico, 1U, Horizontal, Metal, Negro, 14 salidas AC

Tripp Lite PDUH20DV PDU Básico monofásico de 1.6-3.8kW de 100V ~ 240V, 14 tomacorrientes (12 C13 y 2 C19), C20 con Adaptador L6-20P, Cable de 3.66 m [12 pies], 1U para Instalación en Rack, Básico, 1U, Horizontal, Metal, Negro, 14 salidas AC

SKU: PDUH20DV

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**
Voltaje nominal de entrada: **100-240 V**
Máxima corriente: **20 A**
PDU tipos: **Básico**
Capacidad del rack: **1U**
Tipo de salida AC: **Acoplador C13, Acoplador C19**
Cantidad de salidas AC: **14 salidas AC**

Aspectos destacados

Tripp Lite PDUH20DV PDU Básico monofásico de 1.6-3.8kW de 100V ~ 240V, 14 tomacorrientes (12 C13 y 2 C19), C20 con Adaptador L6-20P, Cable de 3.66 m [12 pies], 1U para Instalación en Rack. PDU tipos: Básico, Capacidad del rack: 1U, Montaje: Horizontal. Cantidad de salidas AC: 14 salidas AC, Tipo de salida AC: Acoplador C13, Acoplador C19, Tipo de conexión de entrada: NEMA L6-20P, IEC-320 C20. Longitud de cable: 3.7 m. Voltaje nominal de entrada: 100-240 V, Máxima corriente: 20 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL 60950 (USA), CSA (Canada), CE (EU)

Especificaciones

Diseño
PDU tipos: **Básico**
Capacidad del rack: **1U**
Montaje: **Horizontal**
Material de la cubierta: **Metal**
Color del producto: **Negro**
Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: **14 salidas AC**
Tipo de salida AC: **Acoplador C13, Acoplador C19**
Tipo de conexión de entrada: **NEMA L6-20P, IEC-320 C20**
Características
Indicadores LED: **Si**
Longitud de cable: **3.7 m**
Control de energía

Voltaje nominal de entrada:	**100-240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50 - 60 Hz**
Máxima corriente:	**20 A**
Voltaje nominal de salida:	**100-240 V**
Certificados	
Certificados de cumplimiento:	**RoHS**
Certificación:	**UL 60950 (USA), CSA (Canada), CE (EU)**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-15 - 50 °C**
Altitud de funcionamiento:	**0 - 3000 m**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**438 mm**
Profundidad:	**95 mm**
Altura:	**44.5 mm**
Peso:	**1.41 kg**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**2.49 kg**
Ancho del paquete:	**276.9 mm**
Largo del paquete:	**510.5 mm**
Alto del paquete:	**57.2 mm**
Datos de logística	
País de origen:	**China**
Funda principal externa GTN (EAN/UPC):	**10037332158960**
Largo de la caja principal:	**365.8 mm**
Longitud de la caja principal:	**528.3 mm**
Alto de la caja principal:	**304.8 mm**
Peso de la caja principal:	**14.9 kg**
Cantidad por caja principal:	**6 pieza(s)**

Link: https://mcashop.mx/producto/110507/tripp-lite-pduh20dv-pdu-basico-monofasico-de-16-38kw-de-100v-240v-14-tomacorrientes-12-c13-y-2-c19-c20-con-adaptador-l6-20p-cable-de-366-m-12-pies-1u-para-instalacion-en-rack-basico-1u-horizontal-metal-negro-14-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.