



Tripp Lite PDUH20DV PDU Básico monofásico de 1.6-3.8kW de 100V ~ 240V, 14 tomacorrientes (12 C13 y 2 C19), C20 con Adaptador L6-20P, Cable de 3.66 m [12 pies], 1U para Instalación en Rack

Tripp Lite PDUH20DV PDU Básico monofásico de 1.6-3.8kW de 100V ~ 240V, 14 tomacorrientes (12 C13 y 2 C19), C20 con Adaptador L6-20P, Cable de 3.66 m [12 pies], 1U para Instalación en Rack, Básico, 1U, Horizontal, Metal, Negro, 14 salidas AC

SKU: PDUH20DV

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

PDU tipos: **Básico**

Capacidad del rack: **1U**

Montaje: **Horizontal**

Color del producto: **Negro**

Cantidad de salidas AC: **14 salidas AC**

Tipo de salida AC: **Acoplador C13, Acoplador C19**

Voltaje nominal de entrada: **100-240 V**

Aspectos destacados

Tripp Lite PDUH20DV PDU Básico monofásico de 1.6-3.8kW de 100V ~ 240V, 14 tomacorrientes (12 C13 y 2 C19), C20 con Adaptador L6-20P, Cable de 3.66 m [12 pies], 1U para Instalación en Rack. PDU tipos: Básico, Capacidad del rack: 1U, Montaje: Horizontal. Cantidad de salidas AC: 14 salidas AC, Tipo de salida AC: Acoplador C13, Acoplador C19, Tipo de conexión de entrada: NEMA L6-20P, IEC-320 C20. Longitud de cable: 3.7 m. Voltaje nominal de entrada: 100-240 V, Máxima corriente: 20 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL 60950 (USA), CSA (Canada), CE (EU)

Especificaciones

Diseño
PDU tipos: Básico
Capacidad del rack: 1U
Montaje: Horizontal
Material de la cubierta: Metal
Color del producto: Negro
Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: 14 salidas AC
Tipo de salida AC: Acoplador C13, Acoplador C19
Tipo de conexión de entrada: NEMA L6-20P, IEC-320 C20
Características
Indicadores LED: Si
Longitud de cable: 3.7 m
Control de energía

Voltaje nominal de entrada: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Máxima corriente: **20 A**

Voltaje nominal de salida: **100-240 V**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL 60950 (USA), CSA (Canada), CE (EU)**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **438 mm**

Profundidad: **95 mm**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **438 x 95 x 44.5 mm**

Altura: **44.5 mm**

Peso: **1.41 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **2.49 kg**

Ancho del paquete: **276.9 mm**

Largo del paquete: **510.5 mm**

Alto del paquete: **57.2 mm**

Datos de logística

País de origen: **China**

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332158960**

Largo de la caja principal: **365.8 mm**

Longitud de la caja principal: **528.3 mm**

Alto de la caja principal: **304.8 mm**

Peso de la caja principal: **14.9 kg**

Cantidad por caja principal: **6 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/110507/tripp-lite-pduh20dv-pdu-basico-monofasico-de-16-38kw-de-100v-240v-14-tomacorrientes-12-c13-y-2-c19-c20-con-adaptador-l6-20p-cable-de-366-m-12-pies-1u-para-instalacion-en-rack>