

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Tripp Lite PDUMH15 PDU Monofásico de 1.5kW con Medidor Digital Local, Tomacorrientes de 120V (13 5-15R), 5-15P, Entrada de 100V ~ 127V, Cable de 4.57 m [15 pies], Instalación en 1U de Rack

Tripp Lite PDUMH15 PDU Monofásico de 1.5kW con Medidor Digital Local, Tomacorrientes de 120V (13 5-15R), 5-15P, Entrada de 100V ~ 127V, Cable de 4.57 m [15 pies], Instalación en 1U de Rack, Regulado, 1U, Horizontal, Metal, Negro, 13 salidas AC

SKU: PDUMH15

Información Técnica

- Marca: **Tripp Lite**
- PDU tipos: **Regulado**
- Capacidad del rack: **1U**
- Color del producto: **Negro**
- Cantidad de salidas AC: **13 salidas AC**
- Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
- Longitud de cable: **4.57 m**
- Voltaje nominal de entrada: **100-127 V**
- Máxima corriente: **15 A**

Aspectos destacados

Unidad de Distribución de Energía [PDU] monofásico con Medidor Digital Local de 15A 120V (Reducido de agencia a 12A continuos)

El medidor visual de 2 dígitos incorporado informa continuamente del nivel de carga del PDU en amperes

Clavija de entrada NEMA 5-15P 15A 120V con cable de alimentación de 4.57 m [15 pies]

Formato para instalación horizontal de 1U en rack, se instala en un espacio de rack

13 tomacorrientes NEMA 5-15R (1 hacia el frente / 12 hacia atrás).

Las pestañas soportan la instalación en racks de 2 y 4 postes, con soporte adicional para formatos de instalación en la pared y debajo del mostrador

El PDUSIDEBRKT opcional permite el instalación 0U en rack vertical en racks compatibles

Poste a tierra del panel posterior

Especificaciones

Diseño

PDU tipos: **Regulado**

Capacidad del rack: **1U**

Montaje: **Horizontal**

Material de la cubierta: **Metal**

Color del producto: **Negro**

Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC: **13 salidas AC**

Conector: **NEMA 5-15P**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Características

Longitud de cable: **4.57 m**

Control de energía

Voltaje nominal de entrada: **100-127 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Máxima corriente: **15 A**

Voltaje nominal de salida: **100-127 V**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL60950-1/CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **444.5 mm**

Profundidad: **114.3 mm**

Altura: **44.5 mm**

Peso: **2.09 kg**

Peso (imperial): **2.04 kg (4.5 libras)**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **2.4 kg**

Ancho del paquete: **520.7 mm**

Largo del paquete: **241.3 mm**

Alto del paquete: **50.8 mm**

Datos de logística

País de origen: **China**

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332132526**

Largo de la caja principal: **358.1 mm**

Longitud de la caja principal: **525.8 mm**

Alto de la caja principal: **259.1 mm**

Peso de la caja principal: **14.7 kg**

Cantidad por caja principal: **6 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/110509/tripp-lite-pdumh15-pdu-monofasico-de-15kw-con-medidor-digital-local-tomacorrientes-de-120v-13-5-15r-5-15p-entrada-de-100v-127v-cable-de-457-m-15-pies-instalacion-en-1u-de-rack>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.