



Tripp Lite PDUMH15AT PDU Monofásico con Medidor Digital Local con Switch de Transferencia Automática, 1.4kW, 2 Entradas 5-15P 15A de 120V, 8 Tomacorrientes 5-15R, 1U, TAA, Regulado, 1U, Horizontal, Metal, Negro, 8 salidas AC

Tripp Lite PDUMH15AT PDU Monofásico con Medidor Digital Local con Switch de Transferencia Automática, 1.4kW, 2 Entradas 5-15P 15A de 120V, 8 Tomacorrientes 5-15R, 1U, TAA, Regulado, 1U, Horizontal, Metal, Negro, 8 salidas AC

SKU: PDUMH15AT

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Voltaje nominal de entrada: **100-127 V**

Máxima corriente: **15 A**

PDU tipos: **Regulado**

Capacidad del rack: **1U**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

### Aspectos destacados

Tripp Lite PDUMH15AT PDU Monofásico con Medidor Digital Local con Switch de Transferencia Automática, 1.4kW, 2 Entradas 5-15P 15A de 120V, 8 Tomacorrientes 5-15R, 1U, TAA. PDU tipos: Regulado, Capacidad del rack: 1U, Montaje: Horizontal. Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P. Longitud de cable: 3.66 m. Voltaje nominal de entrada: 100-127 V, Máxima corriente: 15 A, Frecuencia de entrada AC: 60 Hz. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL 60950-1, Class A, NOM

### Especificaciones

Diseño
PDU tipos: <b>Regulado</b>
Capacidad del rack: <b>1U</b>
Montaje: <b>Horizontal</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: <b>8 salidas AC</b>
Conector: <b>NEMA 5-15P</b>
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
Características
Longitud de cable: <b>3.66 m</b>
Control de energía
Voltaje nominal de entrada: <b>100-127 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>60 Hz</b>

Máxima corriente: **15 A**Voltaje nominal de salida: **100-127 V****Certificados**Certificados de cumplimiento: **RoHS**Certificación: **UL 60950-1, Class A, NOM****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m****Peso y dimensiones**Ancho: **444 mm**Profundidad: **368 mm**Altura: **44.4 mm**Peso: **4.99 kg****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **7.74 kg**Ancho del paquete: **528.3 mm**Largo del paquete: **591.8 mm**Alto del paquete: **134.6 mm****Datos de logística**País de origen: **Taiwan**Largo de la caja principal: **528.3 mm**Longitud de la caja principal: **591.8 mm**Alto de la caja principal: **134.6 mm**Peso de la caja principal: **7.74 kg**Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/110511/tripp-lite-pdumh15at-pdu-monofasico-con-medidor-digital-local-con-switch-de-transferencia-automatica-14kw-2-entradas-5-15p-15a-de-120v-8-tomacorrientes-5-15r-1u-taa-regulado-1u-horizontal-metal-negro-8-salidas-ac>