Tripp Lite PDUMH20ATNET PDU Monofásico Controlable con Switch de Transferencia Automática, 1.9kW, Entradas 15-20P / 5-20P de 120V, 16 Tomacorrientes 5-15/20R, 1U, TAA, Conmutado, 1U, Horizontal, Metal, Negro, 16 salidas AC

Tripp Lite PDUMH20ATNET PDU Monofásico Controlable con Switch de Transferencia Automática, 1.9kW, Entradas 15-20P / 5-20P de 120V, 16 Tomacorrientes 5-15/20R, 1U, TAA, Conmutado, 1U, Horizontal, Metal, Negro, 16 salidas AC

SKU: PDUMH20ATNET

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**
Voltaje nominal de entrada: **100-127 V**
Máxima corriente: **20 A**
PDU tipos: **Conmutado**
Capacidad del rack: **1U**
Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R, NEMA 5–20R**
Cantidad de salidas AC: **16 salidas AC**

Aspectos destacados

Tripp Lite PDUMH20ATNET PDU Monofásico Controlable con Switch de Transferencia Automática, 1.9kW, Entradas 15-20P / 5-20P de 120V, 16 Tomacorrientes 5-15/20R, 1U, TAA. PDU tipos: Conmutado, Capacidad del rack: 1U, Montaje: Horizontal. Cantidad de salidas AC: 16 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, NEMA 5–20R, Conector: NEMA 5–20P. Longitud de cable: 3.6 m. Voltaje nominal de entrada: 100-127 V, Máxima corriente: 20 A, Frecuencia de entrada AC: 60 Hz. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: 60950, Class A, NOM

Especificaciones

Diseño	
PDU tipos:	**Conmutado**
Capacidad del rack:	**1U**
Montaje:	**Horizontal**
Material de la cubierta:	**Metal**
Color del producto:	**Negro**
Puertos e Interfaces	
Cantidad de salidas AC:	**16 salidas AC**
Conector:	**NEMA 5–20P**
Tipo de salida AC:	**NEMA 5–15R, NEMA 5–20R**
Características	
Indicadores LED:	**Si**
Longitud de cable:	**3.6 m**
Control de energía	
Voltaje nominal de entrada:	**100-127 V**

Frecuencia de entrada AC:	**60 Hz**
Máxima corriente:	**20 A**
Voltaje nominal de salida:	**100-127 V**
Certificados	
Certificados de cumplimiento:	**RoHS**
Certificación:	**60950, Class A, NOM**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-15 - 50 °C**
Altitud de funcionamiento:	**0 - 3000 m**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**444 mm**
Profundidad:	**368 mm**
Altura:	**44.4 mm**
Peso:	**5.53 kg**
Peso (imperial):	**5.53 kg (12.2 libras)**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**10.7 kg**
Ancho del paquete:	**525.8 mm**
Largo del paquete:	**581.7 mm**
Alto del paquete:	**137.2 mm**
Datos de logística	
País de origen:	**Taiwan**
Cantidad por caja principal:	**1 pieza(s)**

Link: https://mcashop.mx/producto/110515/tripp-lite-pdumh20atnet-pdu-monofasico-controlable-con-switch-de-transferencia-automatica-19kw-entradas-15-20p-5-20p-de-120v-16-tomacorrientes-5-1520r-1u-taa-conmutado-1u-horizontal-metal-negro-16-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.