



Tripp Lite PDUMV15 PDU Monofásico de 1.4kW con Medidor Digital Local, Tomacorrientes de 120V (16 5-15R), 5-15P, Cable de 4.57 m [15 pies], 0U Vertical, 1.22 m [48"], Regulado, 0U, Vertical, Metal, Blanco, 16 salidas AC

Tripp Lite PDUMV15 PDU Monofásico de 1.4kW con Medidor Digital Local, Tomacorrientes de 120V (16 5-15R), 5-15P, Cable de 4.57 m [15 pies], 0U Vertical, 1.22 m [48"], Regulado, 0U, Vertical, Metal, Blanco, 16 salidas AC

SKU: PDUMV15

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Voltaje nominal de entrada: **100-127 V**

Máxima corriente: **15 A**

PDU tipos: **Regulado**

Capacidad del rack: **0U**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **16 salidas AC**

### Aspectos destacados

Tripp Lite PDUMV15 PDU Monofásico de 1.4kW con Medidor Digital Local, Tomacorrientes de 120V (16 5-15R), 5-15P, Cable de 4.57 m [15 pies], 0U Vertical, 1.22 m [48"]. PDU tipos: Regulado, Capacidad del rack: 0U, Montaje: Vertical. Cantidad de salidas AC: 16 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P. Longitud de cable: 4.6 m. Voltaje nominal de entrada: 100-127 V, Máxima corriente: 15 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL60950-1 (USA) and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03 (Canada)

### Especificaciones

Diseño
PDU tipos: <b>Regulado</b>
Capacidad del rack: <b>0U</b>
Montaje: <b>Vertical</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: <b>16 salidas AC</b>
Conector: <b>NEMA 5-15P</b>
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
Características
Longitud de cable: <b>4.6 m</b>
Control de energía
Voltaje nominal de entrada: <b>100-127 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>

Máxima corriente: **15 A**

Voltaje nominal de salida: **100-127 V**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL60950-1 (USA) and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03 (Canada)**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **1219.2 mm**

Profundidad: **38.1 mm**

Altura: **76.2 mm**

Peso: **1.7 kg**

Peso (imperial): **1.72 kg (3.8 libras)**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **2.01 kg**

Ancho del paquete: **87.1 mm**

Largo del paquete: **61 mm**

Alto del paquete: **1315 mm**

#### Datos de logística

País de origen: **China**

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332132533**

Largo de la caja principal: **195.1 mm**

Longitud de la caja principal: **1335 mm**

Alto de la caja principal: **214.9 mm**

Peso de la caja principal: **12.8 kg**

Cantidad por caja principal: **6 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/110517/tripp-lite-pdumv15-pdu-monofasico-de-14kw-con-medidor-digital-local-tomacorrientes-de-120v-16-5-15r-5-15p-cable-de-457-m-15-pies-0u-vertical-122-m-48-regulado-0u-vertical-metal-blanco-16-salidas-ac>