



Tripp Lite PDUMV20 PDU Monofásico de 1.9kW con Medidor Digital Local, Tomacorrientes de 120V (28 5-15/20R), Adaptador L5-20P y 5-20P, Cable de 4.57 m [15 pies], 0U Vertical

Tripp Lite PDUMV20 PDU Monofásico de 1.9kW con Medidor Digital Local, Tomacorrientes de 120V (28 5-15/20R), Adaptador L5-20P y 5-20P, Cable de 4.57 m [15 pies], 0U Vertical, Regulado, 0U, Vertical, Aluminio, Negro, 28 salidas AC

SKU: PDUMV20

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

PDU tipos: **Regulado**

Capacidad del rack: **0U**

Montaje: **Vertical**

Color del producto: **Negro**

Cantidad de salidas AC: **28 salidas AC**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15, NEMA 5-20R**

Voltaje nominal de entrada: **100-127 V**

Aspectos destacados

Tripp Lite PDUMV20 PDU Monofásico de 1.9kW con Medidor Digital Local, Tomacorrientes de 120V (28 5-15/20R), Adaptador L5-20P y 5-20P, Cable de 4.57 m [15 pies], 0U Vertical. PDU tipos: Regulado, Capacidad del rack: 0U, Montaje: Vertical. Cantidad de salidas AC: 28 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5-15, NEMA 5-20R, Tipo de conexión de entrada: NEMA 5-20P, NEMA L5-20P. Longitud de cable: 4.6 m. Voltaje nominal de entrada: 100-127 V, Máxima corriente: 20 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL60950-1 (USA) and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03 (Canada)

Especificaciones

Diseño
PDU tipos: Regulado
Capacidad del rack: 0U
Montaje: Vertical
Material de la cubierta: Aluminio
Color del producto: Negro
Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: 28 salidas AC
Tipo de salida AC: NEMA 5-15, NEMA 5-20R
Tipo de conexión de entrada: NEMA 5-20P, NEMA L5-20P
Características
Indicadores LED: Si
Longitud de cable: 4.6 m
Control de energía

Voltaje nominal de entrada: **100-127 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Máxima corriente: **20 A**

Voltaje nominal de salida: **100-127 V**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL60950-1 (USA) and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03 (Canada)**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **44.5 mm**

Profundidad: **31.8 mm**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **44.5 x 31.8 x 1524 mm**

Altura: **1524 mm**

Peso: **2.44 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **3.18 kg**

Ancho del paquete: **88.9 mm**

Largo del paquete: **1605.3 mm**

Alto del paquete: **61 mm**

Datos de logística

País de origen: **China**

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332132540**

Largo de la caja principal: **210.8 mm**

Longitud de la caja principal: **1625.6 mm**

Alto de la caja principal: **200.7 mm**

Peso de la caja principal: **20 kg**

Cantidad por caja principal: **6 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/110519/tripp-lite-pdumv20-pdu-monofasico-de-19kw-con-medidor-digital-local-tomacorrientes-de-120v-28-5-1520r-adaptador-l5-20p-y-5-20p-cable-de-457-m-15-pies-0u-vertical>