



Tripp Lite PDUV15 PDU Básico Monofásico de 1.4kW 120V, 14 Tomacorrientes NEMA 5-15R, Entrada NEMA 5-15P, Cable de 4.57 m [15 pies], Instalación Vertical en 0U, Básico, 0U, Vertical, Metal, Negro, 14 salidas AC

Tripp Lite PDUV15 PDU Básico Monofásico de 1.4kW 120V, 14 Tomacorrientes NEMA 5-15R, Entrada NEMA 5-15P, Cable de 4.57 m [15 pies], Instalación Vertical en 0U, Básico, 0U, Vertical, Metal, Negro, 14 salidas AC

SKU: PDUV15

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Voltaje nominal de entrada: **100-127 V**

Máxima corriente: **15 A**

PDU tipos: **Básico**

Capacidad del rack: **0U**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **14 salidas AC**

Aspectos destacados

Tripp Lite PDUV15 PDU Básico Monofásico de 1.4kW 120V, 14 Tomacorrientes NEMA 5-15R, Entrada NEMA 5-15P, Cable de 4.57 m [15 pies], Instalación Vertical en 0U. PDU tipos: Básico, Capacidad del rack: 0U, Montaje: Vertical. Cantidad de salidas AC: 14 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P. Longitud de cable: 4.57 m. Voltaje nominal de entrada: 100-127 V, Máxima corriente: 15 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL60950-1 (USA) and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03 (Canada)

Especificaciones

Diseño
PDU tipos: Básico
Capacidad del rack: 0U
Montaje: Vertical
Material de la cubierta: Metal
Color del producto: Negro
Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: 14 salidas AC
Conector: NEMA 5-15P
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R
Características
Longitud de cable: 4.57 m
Control de energía
Voltaje nominal de entrada: 100-127 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Máxima corriente: **15 A**

Voltaje nominal de salida: **100-127 V**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL60950-1 (USA) and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03 (Canada)**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **31.8 mm**

Profundidad: **44.5 mm**

Altura: **914.4 mm**

Peso: **1.39 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1.81 kg**

Ancho del paquete: **91.9 mm**

Largo del paquete: **61 mm**

Alto del paquete: **1009.9 mm**

Datos de logística

País de origen: **China**

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332144512**

Largo de la caja principal: **294.9 mm**

Longitud de la caja principal: **275.1 mm**

Alto de la caja principal: **1030 mm**

Peso de la caja principal: **20.6 kg**

Cantidad por caja principal: **12 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/110523/tripp-lite-pduv15-pdu-basico-monofasico-de-14kw-120v-14-tomacorrientes-nema-5-15r-entrada-nema-5-15p-cable-de-457-m-15-pies-instalacion-vertical-en-0u-basico-0u-vertical-metal-negro-14-salidas-ac>