Tripp Lite PDUV20 PDU Básico Monofásico de 1.9kW 120V, 14 Tomacorrientes NEMA 5-15/20R, Entrada NEMA L5-20P con Adaptador 5-20P, Cable de 4.57 m [15 pies], 0U Vertical, Básico, 0U, Vertical, Negro, 14 salidas AC, NEMA 5–15, NEMA 5–20R

Tripp Lite PDUV20 PDU Básico Monofásico de 1.9kW 120V, 14 Tomacorrientes NEMA 5-15/20R, Entrada NEMA L5-20P con Adaptador 5-20P, Cable de 4.57 m [15 pies], 0U Vertical, Básico, 0U, Vertical, Negro, 14 salidas AC, NEMA 5–15, NEMA 5–20R

SKU: PDUV20

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**
Voltaje nominal de entrada: **100-127 V**
Máxima corriente: **16 A**
PDU tipos: **Básico**
Capacidad del rack: **0U**
Tipo de salida AC: **NEMA 5–15, NEMA 5–20R**
Cantidad de salidas AC: **14 salidas AC**

Aspectos destacados

Tripp Lite PDUV20 PDU Básico Monofásico de 1.9kW 120V, 14 Tomacorrientes NEMA 5-15/20R, Entrada NEMA L5-20P con Adaptador 5-20P, Cable de 4.57 m [15 pies], 0U Vertical. PDU tipos: Básico, Capacidad del rack: 0U, Montaje: Vertical. Cantidad de salidas AC: 14 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5–15, NEMA 5–20R, Tipo de conexión de entrada: NEMA 5-20P, NEMA L5-20P. Longitud de cable: 4.57 m. Voltaje nominal de entrada: 100-127 V, Máxima corriente: 16 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL60950-1 (USA) and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03 (Canada)

Especificaciones

Diseño
PDU tipos: **Básico**
Capacidad del rack: **0U**
Montaje: **Vertical**
Color del producto: **Negro**
Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: **14 salidas AC**
Tipo de salida AC: **NEMA 5–15, NEMA 5–20R**
Tipo de conexión de entrada: **NEMA 5-20P, NEMA L5-20P**
Características
Longitud de cable: **4.57 m**
Control de energía
Voltaje nominal de entrada: **100-127 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Máxima corriente:	**16 A**
Voltaje nominal de salida:	**100-127 V**
Certificados	
Certificados de cumplimiento:	**RoHS**
Certificación:	**UL60950-1 (USA) and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03 (Canada)**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-15 - 50 °C**
Altitud de funcionamiento:	**0 - 3000 m**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**44.5 mm**
Profundidad:	**31.8 mm**
Altura:	**914.4 mm**
Peso:	**1.82 kg**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**2.49 kg**
Ancho del paquete:	**117.1 mm**
Largo del paquete:	**61 mm**
Alto del paquete:	**1009.9 mm**
Datos de logística	
País de origen:	**China**
Funda principal externa GTN (EAN/UPC):	**10037332143409**
Largo de la caja principal:	**370.1 mm**
Longitud de la caja principal:	**275.1 mm**
Alto de la caja principal:	**1030 mm**
Peso de la caja principal:	**26.5 kg**
Cantidad por caja principal:	**12 pieza(s)**

Link: https://mcashop.mx/producto/110525/tripp-lite-pduv20-pdu-basico-monofasico-de-19kw-120v-14-tomacorrientes-nema-5-1520r-entrada-nema-l5-20p-con-adaptador-5-20p-cable-de-457-m-15-pies-0u-vertical-basico-0u-vertical-negro-14-salidas-ac-nema-5-15-nema-5-20r

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.