



StarTech.com Tarjeta PCI Express Adaptadora de 2 Puertos Serial RS232 - Tarjeta Controladora Serial PCle RS232 - PCle a DB9 UART16950 - Tarjeta de Expansión -Windows y Linux, PCIe, De serie, PCIe 1.1, RS-232, Verde, 222366 h

StarTech.com Tarjeta PCI Express Adaptadora de 2 Puertos Serial RS232 - Tarjeta Controladora Serial PCIe RS232 - PCIe a DB9 UART16950 - Tarjeta de Expansión - Windows y Linux, PCIe, De serie, PCIe 1.1, RS-232, Verde, 222366 h

SKU: PEX2S953

Información Técnica

Marca: StarTech.com Interfaz de host: PCIe Interfaz de salida: De serie

Interno: Si

Aspectos destacados

StarTech.com Tarjeta PCI Express Adaptadora de 2 Puertos Serial RS232 - Tarjeta Controladora Serial PCIe RS232 - PCIe a DB9 UART16950 - Tarjeta de Expansión - Windows y Linux. Interfaz de host: PCIe, Interfaz de salida: De serie, Estándar de tarjeta de expansión: PCIe 1.1. Color del producto: Verde, Tiempo medio entre fallos: 222366 h. Circuito integrado: Asix AX99100, Velocidad de transmisión: 921.6 Kbit/s, PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas): 256 B. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas oerativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows.... Ancho: 63 mm, Profundidad: 75 mm, Altura: 15 mm

Especificaciones

Puertos e	Interfaces

Interfaz de host: PCIe

Interfaz de salida: De serie

Estándar de tarjeta de expansión: PCle 1.1

Cantidad de puerto serial: 2

Tipo de serie de interfaz: RS-232

Diseño

Interno: Si

Color del producto: Verde

Tiempo medio entre fallos: 222366 h

Características

Circuito integrado: Asix AX99100

Velocidad de transmisión: 921.6 Kbit/s

PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas): 256 B

Bits de datos: 5, 6, 7, 8, 9 Bits de parada: 1, 1.5, 2

Bit de paridad: Even, Mark, No, Extraño, Espacio

Tipo de control de flujo: No, RTS/CTS, XON/XOFF



Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 80 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 100 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 85%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic

Sistemas operativos Linux soportados: Si

Sistemas oerativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Technical details

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de cumplimiento: CE, RoHS

Peso y dimensiones

Ancho: 63 mm

Profundidad: 75 mm

Altura: 15 mm

Peso: 56 g

Empaquetado de datos

Cantidad: 1

Guía de instalación rápida: Si

Ancho del paquete: 170 mm

Largo del paquete: 142 mm

Alto del paquete: 30 mm

Peso del paquete: 136 g

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 84733020

Cantidad por caja principal: 75 pieza(s)

Largo de la caja principal: 685 mm

Longitud de la caja principal: 345 mm

Alto de la caja principal: 306 mm

Link: https://mcashop.mx/producto/110570/startechcom-tarjeta-pci-express-adaptadora-de-2-puertos-serial-rs232-tarjeta-controladora-serial-pcie-rs232-pcie-a-db9-uart16950tarjeta-de-expansion-windows-y-linux-pcie-de-serie-pcie-11-rs-232-verde-222366-h