



StarTech.com Tarjeta PCI Express Adaptadora de 2 Puertos Serial RS232 - Tarjeta Controladora Serial PCIe RS232 - PCIe a DB9 UART16950 - Tarjeta de Expansión - Windows y Linux, PCIe, De serie, PCIe 1.1, RS-232, Verde, 222366 h

StarTech.com Tarjeta PCI Express Adaptadora de 2 Puertos Serial RS232 - Tarjeta Controladora Serial PCIe RS232 - PCIe a DB9 UART16950 - Tarjeta de Expansión - Windows y Linux, PCIe, De serie, PCIe 1.1, RS-232, Verde, 222366 h

SKU: PEX2S953

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**
 Interfaz de host: **PCIe**
 Interfaz de salida: **De serie**
 Interno: **Si**

Aspectos destacados

StarTech.com Tarjeta PCI Express Adaptadora de 2 Puertos Serial RS232 - Tarjeta Controladora Serial PCIe RS232 - PCIe a DB9 UART16950 - Tarjeta de Expansión - Windows y Linux. Interfaz de host: PCIe, Interfaz de salida: De serie, Estándar de tarjeta de expansión: PCIe 1.1. Color del producto: Verde, Tiempo medio entre fallos: 222366 h. Circuito integrado: Asix AX99100, Velocidad de transmisión: 921.6 Kbit/s, PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas): 256 B. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows.... Ancho: 63 mm, Profundidad: 75 mm, Altura: 15 mm

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Interfaz de host: PCIe
Interfaz de salida: De serie
Estándar de tarjeta de expansión: PCIe 1.1
Cantidad de puerto serial: 2
Tipo de serie de interfaz: RS-232
Diseño
Interno: Si
Color del producto: Verde
Tiempo medio entre fallos: 222366 h
Características
Circuito integrado: Asix AX99100
Velocidad de transmisión: 921.6 Kbit/s
PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas): 256 B
Bits de datos: 5, 6, 7, 8, 9
Bits de parada: 1, 1.5, 2

Bit de paridad: Even, Mark, No, Extraño, Espacio
Tipo de control de flujo: No, RTS/CTS, XON/XOFF
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 80 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 100 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 85%
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic
Sistemas operativos Linux soportados: Si
Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Detalles técnicos
Cumplimiento de la sostenibilidad: Si
Certificados de cumplimiento: CE, RoHS
Peso y dimensiones
Ancho: 63 mm
Profundidad: 75 mm
Altura: 15 mm
Peso: 56 g
Empaquetado de datos
Cantidad: 1
Guía de instalación rápida: Si
Ancho del paquete: 170 mm
Largo del paquete: 142 mm
Alto del paquete: 30 mm
Peso del paquete: 136 g
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 84733020
Cantidad por caja principal: 75 pieza(s)
Largo de la caja principal: 685 mm
Longitud de la caja principal: 345 mm
Alto de la caja principal: 306 mm

Link: <https://mcashop.mx/producto/110570/startechcom-tarjeta-pci-express-adaptadora-de-2-puertos-serial-rs232-tarjeta-controladora-serial-pcie-rs232-pcie-a-db9-uart16950->

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.