



## StarTech.com Adaptador Tarjeta PCI Express PCIe de Red Inalámbrica Wireless WiFi N 802.11b/g/n 300Mbps 2T2R

StarTech.com Adaptador Tarjeta PCI Express PCIe de Red Inalámbrica Wireless WiFi N 802.11b/g/n 300Mbps 2T2R, Interno, Inalámbrico, PCI Express, WLAN, Wi-Fi 4 (802.11n), 300 Mbit/s

SKU: PEX300WN2X2

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**  
 Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**  
 Interfaz de host: **PCI Express**  
 Interfaz: **WLAN**  
 Rango máximo de transferencia de datos: **300 Mbit/s**  
 Interno: **Si**

### Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador Tarjeta PCI Express PCIe de Red Inalámbrica Wireless WiFi N 802.11b/g/n 300Mbps 2T2R. Interno. Tecnología de conectividad: Inalámbrico, Interfaz de host: PCI Express, Interfaz: WLAN. Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s, Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz)

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico</b>
Interfaz de host: <b>PCI Express</b>
Interfaz: <b>WLAN</b>
<b>Red</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>300 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>
Wifi: <b>Si</b>
Banda Wi-Fi: <b>Banda única (2,4 GHz)</b>
Alcance de frecuencia: <b>2.4 - 2.484 GHz</b>
Máximo estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Compatible con rangos de transferencia de datos LAN: <b>300 Mbit/s</b>
Modulación: <b>CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, OFDM</b>
Algoritmos de seguridad: <b>AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2-PSK</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Protocolos de red compatibles: <b>CSMA/CA</b>
<b>Diseño</b>
Interno: <b>Si</b>

Antena: **Si**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de conector de antena: **RP-SMA**

Circuito integrado: **Ralink - RT5392**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace**

Certificación: **CE, FCC, REACH, TAA**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **49 mm**

Profundidad: **75 mm**

Altura: **18 mm**

Peso: **38 g**

#### Empaquetado de datos

Cantidad: **1**

Controladores incluidos: **Si**

Soporte de bajo perfil: **Si**

Ancho del paquete: **140 mm**

Largo del paquete: **165 mm**

Alto del paquete: **35 mm**

Peso del paquete: **158 g**

#### Contenido del empaque

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Manual: **Si**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Otras características

Aumento: **2.2 dBi**

Cantidad de antenas: **2**

Distancia entre canales: **40 MHz**

Ancho de banda: **20/40 MHz**

Link: <https://mcashop.mx/producto/110574/startechcom-adaptador-tarjeta-pci-express-pcie-de-red-inalambrica-wireless-wifi-n-80211bgn-300mbps-2t2r>