



## StarTech.com Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x Externo y 1x Interno, PCIe, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Altura total / Bajo perfil, PCIe 3.0, CE, FCC, ASMedia - ASM1142

StarTech.com Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x Externo y 1x Interno, PCIe, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Altura total / Bajo perfil, PCIe 3.0, CE, FCC, ASMedia - ASM1142

SKU: PEXUSB311EI

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Interfaz de host: **PCIe**

Interfaz de salida: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Interno: **Si**

### Aspectos destacados

StarTech.com Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x Externo y 1x Interno. Interfaz de host: PCIe, Interfaz de salida: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Factor de forma de tarjeta de expansión: Altura total / Bajo perfil. Certificación: CE, FCC. Circuito integrado: ASMedia - ASM1142, Rango de transferencia de datos (máx.): 10 Gbit/s. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64,..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012. Ancho: 18 mm, Profundidad: 90 mm, Altura: 120 mm

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Interfaz de host: <b>PCIe</b>
Interfaz de salida: <b>USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Factor de forma de tarjeta de expansión: <b>Altura total / Bajo perfil</b>
Estándar de tarjeta de expansión: <b>PCIe 3.0</b>
<b>Diseño</b>
Interno: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE, FCC</b>
<b>Características</b>
Circuito integrado: <b>ASMedia - ASM1142</b>
Rango de transferencia de datos (máx.): <b>10 Gbit/s</b>
Apoyo UASP: <b>Si</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>5 - 50 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>20 - 80%</b>

**Requisitos del sistema**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012**

**Detalles técnicos**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **18 mm**

Profundidad: **90 mm**

Altura: **120 mm**

Peso: **55 g**

**Empaquetado de datos**

Manual: **Si**

Ancho del paquete: **170 mm**

Largo del paquete: **143 mm**

Alto del paquete: **30 mm**

Peso del paquete: **121 g**

**Datos de logística**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Link: <https://mcashop.mx/producto/110607/startechcom-tarjeta-pci-express-de-2-puertos-usb-31-gen-2-usb-a-1x-externo-y-1x-interno-pcie-usb-32-gen-1-31-gen-1-altura-total-bajo-perfil-pcie-30-ce-fcc-asmedia-asm1142>