



StarTech.com Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP y Alimentación SATA - Adaptador Interno, PCIe, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Perfil bajo, PCIe 2.0, Verde, Metálico, CE, FCC, TAA, REACH

StarTech.com Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP y Alimentación SATA - Adaptador Interno, PCIe, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Perfil bajo, PCIe 2.0, Verde, Metálico, CE, FCC, TAA, REACH

SKU: PEXUSB3S24

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Interfaz de host: **PCIe**

Interfaz de salida: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Interno: **Si**

Aspectos destacados

StarTech.com Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP y Alimentación SATA - Adaptador Interno. Interfaz de host: PCIe, Interfaz de salida: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Factor de forma de tarjeta de expansión: Perfil bajo. Color del producto: Verde, Metálico, Certificación: CE, FCC, TAA, REACH. Circuito integrado: Renesas/NEC - μ PD720202, Rango de transferencia de datos (máx.): 5 Gbit/s. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows.... Ancho: 18 mm, Profundidad: 65 mm, Altura: 120 mm

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Interfaz de host: PCIe
Interfaz de salida: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Factor de forma de tarjeta de expansión: Perfil bajo
Estándar de tarjeta de expansión: PCIe 2.0
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
Diseño
Interno: Si
Color del producto: Verde, Metálico
Certificación: CE, FCC, TAA, REACH
Características
Circuito integrado: Renesas/NEC - μPD720202
Rango de transferencia de datos (máx.): 5 Gbit/s
Apoyo UASP: Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 5 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpris**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019**

Peso y dimensiones

Ancho: **18 mm**

Profundidad: **65 mm**

Altura: **120 mm**

Peso: **40 g**

Empaquetado de datos

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Controladores incluidos: **Si**

Manual: **Si**

Ancho del paquete: **174 mm**

Largo del paquete: **145 mm**

Alto del paquete: **32 mm**

Peso del paquete: **130 g**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Link: <https://mcashop.mx/producto/110615/startechcom-tarjeta-pci-express-de-2-puertos-usb-30-superspeed-con-uasp-y-alimentacion-sata-adaptador-interno-pcie-usb-32-gen-1-31-gen-1-perfil-bajo-pcie-20-verde-metalico-ce-fcc-taa-reach>