



PEXUSB3S44V StarTech.com Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA, PCIe, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Altura total / Bajo perfil, PCIe 2.0, Negro, 3 m

StarTech.com Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA, PCIe, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Altura total / Bajo perfil, PCIe 2.0, Negro, 3 m

SKU: PEXUSB3S44V

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Interfaz de host: **PCIe**

Interfaz de salida: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Interno: **Si**

Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA. Interfaz de host: PCIe, Interfaz de salida: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Factor de forma de tarjeta de expansión: Altura total / Bajo perfil. Color del producto: Negro, Longitud máxima del cable: 3 m. Circuito integrado: Renesas/NEC - μ PD720202, Rango de transferencia de datos (máx.): 20 Gbit/s. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows.... Ancho: 15 mm, Profundidad: 167 mm, Altura: 120 mm

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Interfaz de host: PCIe
Interfaz de salida: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Factor de forma de tarjeta de expansión: Altura total / Bajo perfil
Estándar de tarjeta de expansión: PCIe 2.0
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 4
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): 1
Diseño
Interno: Si
Color del producto: Negro
Longitud máxima del cable: 3 m
Características
Circuito integrado: Renesas/NEC - μPD720202
Rango de transferencia de datos (máx.): 20 Gbit/s
Apoyo UASP: Si
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 85%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **15 mm**

Profundidad: **167 mm**

Altura: **120 mm**

Peso: **92 g**

Empaquetado de datos

Controladores incluidos: **Si**

Manual: **Si**

Manual de usuario: **Si**

Ancho del paquete: **145 mm**

Largo del paquete: **208 mm**

Alto del paquete: **41 mm**

Peso del paquete: **202 g**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Cantidad por caja principal: **40 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **418 mm**

Longitud de la caja principal: **441 mm**

Alto de la caja principal: **313 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/110623/pexusb3s44v-startechcom-adaptador-tarjeta-pci-express-pci-e-4-puertos-usb-30-uasp-2-canales-de-5gbps-con-alimentacion-molex-sata-pcie-usb-32-gen-1-31-gen-1-altura-total-bajo-perfil-pcie-20-negro-3-m>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.