



## CyberPower PR1500LCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 1050 W 8 salidas AC

CyberPower PR1500LCD, Línea interactiva, 1.5 kVA, 1050 W, 75 V, 154 V, 47/63 Hz

SKU: PR1500LCD

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1050 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **75 V**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

CyberPower PR1500LCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 1050 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 8 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 24 min. Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.8 m, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 170.2 mm, Profundidad: 431.8 mm, Altura: 221 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.5 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1050 W</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>75 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>154 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>47/63 Hz</b>
Índice de aumento de energía: <b>1030 J</b>
Apagado de emergencia: <b>Si</b>
Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrecarga</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Modos de alarma audibles: <b>Reemplazo de batería</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
Cantidad de salidas AC: <b>8 salidas AC</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>

Cantidad de puerto serial: **1**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Número de celdas de batería: **2**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **8 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **24 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Batería hot-swap: **Si**

#### Diseño

Longitud de cable: **1.8 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Class A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **170.2 mm**

Profundidad: **431.8 mm**

Altura: **221 mm**

Peso: **24.5 kg**

#### Otras características

Tipo de batería: **12V/17AH**

Voltaje nominal de salida: **120 V**

Voltaje nominal de entrada: **120 V**

Plataforma de gestión: **SNMP/HTTP**

Protección de sobrecarga: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/110670/cyberpower-pr1500lcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-1050-w-8-salidas-ac>