



## CyberPower PR1500RT2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 1500 W 8 salidas AC

CyberPower PR1500RT2U, Línea interactiva, 1.5 kVA, 1500 W, Seno, 100 V, 125 V



## Información Técnica

Marca: CyberPower Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 100 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 125 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 47/63 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA

Potencia de salida: 1500 W Topología UPS: Línea interactiva

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

Cai	rac	tor	íet	ica	6

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA

Potencia de salida: 1500 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 100 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 125 V

Frecuencia de entrada: 47/63 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 100 V Voltaje de operación de salida (máx.): 125 V Regulación automática de voltaje (AVR): Si

Índice de aumento de energía: 2430 J

Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería): 4 ms

Corrección del factor de potencia tipo (PFC): Activo

Filtro de ruido EMI/RFI: Si Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

**Puertos e Interfaces** 

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Puerto USB: Si



Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RS-232

Puerto - RS-232: 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 9 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Numero de baterías soportadas: 4

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 6.5 min Tiempo típico de respaldo a media carga: 18.2 min

Tiempo de recarga de la batería (90%): 3 h

Batería hot-swap: Si

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 2U Longitud de cable: 2.54 m Tipo de enfriamiento: Activo Ventilador integrado: Si

Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD Indicadores LED: Si

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m Altitud no operativa: 0 - 15000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Contenido del empaque

Estante de montaje: Si

Cables incluidos: RS-232, Cable USB Safety regulation & standards

Seguridad: UL1778, cUL107.1, FCC Class B

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 433 mm

Profundidad: 412 mm

Altura: 86.5 mm

Peso: 24.3 kg	
Empaquetado de datos	
Tornillos incluidos: Si	
Ancho del paquete: 561.3 mm	
Largo del paquete: 530.9 mm	
Alto del paquete: 274.3 mm	
Peso del paquete: 34.1 kg	
Otras características	
Tipo de batería: RB1290X4J	

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/110673/cyberpower-pr1500rt2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-1500-w-8-salidas-activa-15-kva-1500-w-8-salidas-activa-15-kva-1500-w-8-salidas-activa-15-kva-1500-w-8-salidas-activa-15-kva-1500-w-8-salidas-activa-15-kva-1500-w-8-salidas-activa-15-kva-1500-w-8-salidas-activa-15-kva-1500-w-8-salidas-activa-15-kva-1500-w-8-salidas-activa-15-kva-1500-w-8-salidas-activa-15-kva-1500-w-8-salidas-activa-15-kva-1500-w-8-salidas-activa-15-kva-15-kva-1500-w-8-salidas-activa-15-kva-15-$