

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**CyberPower<sup>®</sup>**

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**CyberPower PR1500RT2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 1500 W 8 salidas AC**

CyberPower PR1500RT2U, Línea interactiva, 1.5 kVA, 1500 W, Seno, 100 V, 125 V  
SKU: PR1500RT2U

## Información Técnica

- Marca: **CyberPower**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**
- Potencia de salida: **1500 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **125 V**
- Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1500 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **125 V**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **100 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **125 V**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **2430 J**

Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería): **4 ms**

Corrección del factor de potencia tipo (PFC): **Activo**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**  
Interfaz en serie: **Si**  
Tipo de serie de interfaz: **RS-232**  
Puerto RS-232: **1**  
Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**  
Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**  
Voltaje de la pila: **12 V**  
Numero de baterías soportadas: **4**  
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **6.5 min**  
Tiempo típico de respaldo a media carga: **18.2 min**  
Tiempo de recarga de la batería (90%): **3 h**  
Batería hot-swap: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**  
Capacidad del rack: **2U**  
Longitud de cable: **2.54 m**  
Tipo de enfriamiento: **Activo**  
Ventilador integrado: **Si**  
Color del producto: **Negro**  
Tipo de visualizador: **LCD**  
Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**  
Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**  
Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**  
Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**

#### Safety regulation & standards

Seguridad: **UL1778, cUL107.1, FCC Class B**

#### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **433 mm**  
Profundidad: **412 mm**  
Altura: **86.5 mm**  
Peso: **24.3 kg**

#### Empaquetado de datos

Tornillos incluidos: **Si**  
Ancho del paquete: **561.3 mm**  
Largo del paquete: **530.9 mm**  
Alto del paquete: **274.3 mm**  
Peso del paquete: **34.1 kg**

#### Otras características

Tipo de batería: **RB1290X4J**

Link: <https://mcashop.mx/producto/110673/cyberpower-pr1500rt2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-1500-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.