

CyberPower PR2200RT2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.2 kVA 2200 W 8 salidas AC

CyberPower PR2200RT2U, Línea interactiva, 2.2 kVA, 2200 W, Seno, 70 V, 155 V

SKU: PR2200RT2U

Información Técnica

Marca: **CyberPower**
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.2 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **11.8 min**
Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Topología UPS: **Línea interactiva**
Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**
Potencia de salida: **2200 W**
Forma de onda: **Seno**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces	
Conector de alimentación: **NEMA L5-30P**	
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**	
Puerto USB disponible: **Si**	
Interfaz en serie: **Si**	
Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO): **Si**	
Peso y dimensiones	
Ancho: **434 mm**	
Profundidad: **86 mm**	
Altura: **411 mm**	
Peso: **27.1 kg**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**	
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete: **561.3 mm**	
Largo del paquete: **274.3 mm**	
Alto del paquete: **530.9 mm**	
Peso del paquete: **30.7 kg**	
Certificados	

Certificados de cumplimiento: **RoHS**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **Cable de alimentación de entrada**
Batería
Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**
Capacidad de la batería: **9 Ah**
Voltaje de la pila: **12 V**
Cantidad de celdas de batería: **4**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.2 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **11.8 min**
Tiempo de recarga de la batería: **3 h**
Batería hot-swap: **Si**
Cartucho para batería de repuesto: **RB1290X4J**
Diseño
Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Material de la cubierta: **Metal**
Capacidad del rack: **2U**
Longitud de cable: **1.5 m**
Color del producto: **Negro**
Tipo de visualizador: **LCD**
Indicadores LED: **Si**
Características
Topología UPS: **Línea interactiva**
Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**
Potencia de salida: **2200 W**
Forma de onda: **Seno**
Voltaje de operación de entrada (min): **70 V**
Voltaje de operación de entrada (máx): **155 V**
Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **100 V**
Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Regulación del voltaje de salida: **5%**
Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**
Máxima corriente: **30 A**
Índice de aumento de energía: **2430 J**
Tiempo de respuesta: **4 ms**
Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**
Alarma(s) audibles: **Si**
Modos de alarma audibles: **Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Safety regulation & standards

Seguridad: **UL1778, VCCI, FCC Class A**

Link: https://mcashop.mx/producto/110681/cyberpower-pr2200rt2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-22-kva-2200-w-8-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.