



## CyberPower PR2200RT2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.2 kVA 2200 W 8 salidas AC

CyberPower PR2200RT2U, Línea interactiva, 2.2 kVA, 2200 W, Seno, 70 V, 155 V



## Información Técnica

Marca: CyberPower Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 70 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 155 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 47/63 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA

Potencia de salida: 2200 W Topología UPS: Línea interactiva

## **Aspectos destacados**

## **Especificaciones**

aracterísticas	
opología UPS: Línea interactiva	
apacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA	
otencia de salida: 2200 W	
orma de onda: Seno	
oltaje de entrada de operación (min): 70 V	
oltaje de entrada de operación (máx.): 155 V	
recuencia de entrada: 47/63 Hz	
oltaje de operación de salida (min): 100 V	
oltaje de operación de salida (máx.): 120 V	
recuencia de salida: 50/60 Hz	
egulación del voltaje de salida: 5%	
egulación automática de voltaje (AVR): Si	
áxima corriente: 30 A	
dice de aumento de energía: 2430 J	
empo de respuesta: 4 ms	
Itro de ruido EMI/RFI: Si	
larma(s) audibles: Si	
odos de alarma audibles: Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	
uertos e Interfaces	
onector: NEMA L5-30P	



Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Puerto USB: Si Interfaz en serie: Si

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 9 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Número de celdas de batería: 4

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3.2 min Tiempo típico de respaldo a media carga: 11.8 min

Tiempo de recarga de la batería: 3 h

Batería hot-swap: Si

Cartucho para batería de repuesto: RB1290X4J

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Material de la cubierta: Metal

Capacidad del rack: 2U Longitud de cable: 1.5 m Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD Indicadores LED: Si

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Contenido del empaque

Cables incluidos: Cable de alimentación de entrada

Safety regulation & standards

Seguridad: UL1778, VCCI, FCC Class A

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 434 mm

Profundidad: 86 mm

Altura: 411 mm

Peso: 27.1 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 561.3 mm

Largo del paquete: 274.3 mm Alto del paquete: 530.9 mm Peso del paquete: 30.7 kg

 ${\it Link: https://mcashop.mx/producto/110681/cyberpower-pr2200rt2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-22-kva-2200-w-8-salidas-activa-22-kva-22-kva-22-00-w-8-salidas-activa-22-kva-22-00-w-8-sal$ 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.