



## CyberPower PR3000RT2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 3 kVA 3000 W 9 salidas AC

CyberPower PR3000RT2U, Línea interactiva, 3 kVA, 3000 W, Seno, 70 V, 155 V

SKU: PR3000RT2U

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **3000 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **70 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **155 V**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>3 kVA</b>
Potencia de salida: <b>3000 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de operación de entrada (min): <b>70 V</b>
Voltaje de operación de entrada (máx): <b>155 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>47/63 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>100 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx): <b>120 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>5%</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Máxima corriente: <b>30 A</b>
Índice de aumento de energía: <b>2430 J</b>
Tiempo de respuesta: <b>4 ms</b>
Apagado de emergencia: <b>Si</b>
Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>
Nivel de ruido: <b>57.5 Db</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Modos de alarma audibles: <b>Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga</b>

### Puertos e Interfaces

Conector: **NEMA 5-30P**

Cantidad de salidas AC: **9 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Número de celdas de batería: **4**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **1.5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **5.5 min**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **RB1290X4J**

### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Material de la cubierta: **Metal**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **3 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable de alimentación de entrada**

### Safety regulation & standards

Seguridad: **UL1778, VCCI, FCC Class A**

### Peso y dimensiones

Ancho: **434 mm**

Profundidad: **500 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **34.7 kg**

### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **561.3 mm**

Largo del paquete: **619.8 mm**

Alto del paquete: **274.3 mm**

Peso del paquete: **38.3 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/110686/cyberpower-pr3000rt2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-3-kva-3000-w-9-salidas-ac>