



## CyberPower PR3000RT2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 3 kVA 3000 W 9 salidas AC

CyberPower PR3000RT2U, Línea interactiva, 3 kVA, 3000 W, Seno, 70 V, 155 V



## Información Técnica

Marca: CyberPower Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 70 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 155 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 47/63 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA

Potencia de salida: 3000 W Topología UPS: Línea interactiva

## **Aspectos destacados**

## **Especificaciones**

Características

Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 3000 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 70 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 155 V
Frecuencia de entrada: 47/63 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación del voltaje de salida: 5%
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 30 A
Índice de aumento de energía: 2430 J
Tiempo de respuesta: 4 ms
Apagado de emergencia: Si
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
Nivel de ruido: 57.5 Db
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga



**Puertos e Interfaces** 

Conector: NEMA 5-30P

Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC

Puerto USB: Si Interfaz en serie: Si

Cantidad de puerto serial: 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 9 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Número de celdas de batería: 4

Tiempo de recarga de la batería: 3 h

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 1.5 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 5.5 min

Batería hot-swap: Si

Cartucho para batería de repuesto: RB1290X4J

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Material de la cubierta: Metal

Capacidad del rack: 2U Longitud de cable: 3 m Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Si

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Contenido del empaque

Cables incluidos: Cable de alimentación de entrada

Safety regulation & standards

Seguridad: UL1778, VCCI, FCC Class A

Peso y dimensiones

Ancho: 434 mm

Profundidad: 500 mm

Altura: 86 mm Peso: 34.7 kg

Página 2 de 3

Empaquetado de datos	
Ancho del paquete: 561.3 mm	
Largo del paquete: 619.8 mm	
Alto del paquete: 274.3 mm	
Peso del paquete: 38.3 kg	

 $\textbf{Link: https://mcashop.mx/producto/110686/cyberpower-pr3000rt2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-3-kva-3000-w-9-salidas-action-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-3-kva-3000-w-9-salidas-action-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-3-kva-3000-w-9-salidas-action-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-3-kva-3000-w-9-salidas-action-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-3-kva-3000-w-9-salidas-action-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-3-kva-3000-w-9-salidas-action-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-3-kva-3000-w-9-salidas-action-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-3-kva-3000-w-9-salidas-action-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-3-kva-3000-w-9-salidas-action-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-3-kva-3000-w-9-salidas-action-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-3-kva-3000-w-9-salidas-action-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-3-kva-3000-w-9-salidas-action-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-3-kva-3000-w-9-salidas-action-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-3-kva-3000-w-9-salidas-action-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-ups-linea-ininterrumpida-up$