



Vertiv Liebert PSA5-1000MT120 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W 10 salidas AC

Vertiv Liebert PSA5-1000MT120, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, Seno, 86 V, 143 V

SKU: PSA5-1000MT120

Información Técnica

Marca: **Vertiv**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **600 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **86 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Vertiv Liebert PSA5-1000MT120. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.8 m, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 99 mm, Profundidad: 289 mm, Altura: 280 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 600 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 86 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 143 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 105 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 143 V
Frecuencia de salida: 60 Hz
Regulación del voltaje de salida: 0.5%
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 316 J
Tiempo de respuesta: 6 ms
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1

Eficiencia: **90%**Nivel de ruido: **40 Db**Protección de sobrecarga: **Si**Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Cortocircuito****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15P**Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **3**Tipo de puerto USB: **USB tipo A****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Capacidad de la batería: **9 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Numero de baterías soportadas: **1**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **7 min****Diseño**Longitud de cable: **1.8 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Seguridad: **cTUVus, CSA 22.2 no. 107.3:2014**Certificación: **FCC, EN61000-4-5, ISTA****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 1500 m**Altitud no operativa: **0 - 15000 m****Peso y dimensiones**Ancho: **99 mm**Profundidad: **289 mm**Altura: **280 mm**

Peso: **17.9 kg**

Ancho del paquete: **158 mm**

Largo del paquete: **360 mm**

Alto del paquete: **369 mm**

Peso del paquete: **19 kg**

Empaquetado de datos

Manual: **Si**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/110715/vertiv-liebert-psa5-1000mt120-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-600-w-10-salidas-ac>