



Vertiv Liebert PSA5-1500MT120 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 900 W 10 salidas AC

Vertiv Liebert PSA5-1500MT120, Línea interactiva, 1.5 kVA, 900 W, Seno, 86 V, 143 V

SKU: PSA5-1500MT120

Información Técnica

Marca: **Vertiv**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Potencia de salida: **900 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **143 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **86 V**

Forma de onda: **Seno**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **86 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **143 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **105 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **143 V**

Frecuencia de salida: **60 Hz**

Regulación del voltaje de salida: **0.5%**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **316 J**

Tiempo de respuesta: **6 ms**

Número de fases de entrada: **1**

Número de fases de salida: **1**

Eficiencia: **90%**

Nivel de ruido: **40 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Cortocircuito**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **3**

Tipo de puerto USB: **USB tipo A**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Voltaje de la pila: **12 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **11 min**

Diseño

Longitud de cable: **1.8 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 1500 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificación: **FCC, EN61000-4-5, ISTA**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Safety regulation & standards

Seguridad: **cTUVus, CSA 22.2 no. 107.3:2014**

Peso y dimensiones

Ancho: **99 mm**

Profundidad: **412 mm**

Altura: **280 mm**

Peso: **26.5 kg**

Empaque de datos

Ancho del paquete: **186 mm**

Largo del paquete: **495 mm**

Alto del paquete: **369 mm**

Peso del paquete: **28 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/110716/vertiv-liebert-psa5-1500mt120-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-900-w-10-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.