



## Vertiv Liebert PSA5-1500MT120 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 900 W 10 salidas AC

Vertiv Liebert PSA5-1500MT120, Línea interactiva, 1.5 kVA, 900 W, Seno, 86 V, 143 V

SKU: PSA5-1500MT120

### Información Técnica

Marca: **Vertiv**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **86 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Vertiv Liebert PSA5-1500MT120. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min. Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.8 m, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 99 mm, Profundidad: 412 mm, Altura: 280 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.5 kVA</b>
Potencia de salida: <b>900 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>86 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>143 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>105 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>143 V</b>
Frecuencia de salida: <b>60 Hz</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>0.5%</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Índice de aumento de energía: <b>316 J</b>
Tiempo de respuesta: <b>6 ms</b>
Número de fases de entrada: <b>1</b>
Número de fases de salida: <b>1</b>

Eficiencia: **90%**Nivel de ruido: **40 Db**Protección de sobrecarga: **Si**Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Cortocircuito****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15P**Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **3**Tipo de puerto USB: **USB tipo A****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Voltaje de la pila: **12 V**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **11 min****Diseño**Longitud de cable: **1.8 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Seguridad: **cTUVus, CSA 22.2 no. 107.3:2014**Certificación: **FCC, EN61000-4-5, ISTA****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 1500 m**Altitud no operativa: **0 - 15000 m****Peso y dimensiones**Ancho: **99 mm**Profundidad: **412 mm**Altura: **280 mm**Peso: **26.5 kg**Ancho del paquete: **186 mm**

Largo del paquete: **495 mm**

Alto del paquete: **369 mm**

Peso del paquete: **28 kg**

Empaquetado de datos

Manual: **Si**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/110716/vertiv-liebert-psa5-1500mt120-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-900-w-10-salidas-ac>