



Vertiv Liebert PSA5-1500MT120 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 900 W 10 salidas AC

Vertiv Liebert PSA5-1500MT120, Línea interactiva, 1.5 kVA, 900 W, Seno, 86 V, 143 V

SKU: PSA5-1500MT120

Información Técnica

Marca: Vertiv

Color del producto: Negro

Voltaje de entrada de operación (min): 86 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 143 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA

Potencia de salida: 900 W

Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA

Potencia de salida: 900 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 86 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 143 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 105 V Voltaje de operación de salida (máx.): 143 V

Frecuencia de salida: 60 Hz

Regulación del voltaje de salida: 0.5% Regulación automática de voltaje (AVR): Si

Índice de aumento de energía: 316 J

Tiempo de respuesta: 6 ms Número de fases de entrada: 1 Número de fases de salida: 1

Eficiencia: 90% Nivel de ruido: 40 Db

Protección de sobrecarga: Si

Funciones de protección de poder: Sobrecorriente, Cortocircuito

Puertos e Interfaces



Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 3 Tipo de puerto USB: USB tipo A

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Voltaje de la pila: 12 V

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min Tiempo típico de respaldo a media carga: 11 min

Diseño

Longitud de cable: 1.8 m Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 1500 m Altitud no operativa: 0 - 15000 m

Certificados

Certificación: FCC, EN61000-4-5, ISTA

Contenido del empaque

Manual: Si

Safety regulation & standards

Seguridad: cTUVus, CSA 22.2 no. 107.3:2014

Peso y dimensiones

Ancho: 99 mm

Profundidad: 412 mm

Altura: 280 mm Peso: 26.5 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 186 mm Largo del paquete: 495 mm Alto del paquete: 369 mm Peso del paquete: 28 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/110716/vertiv-liebert-psa5-1500mt120-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-900-w-10-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.