



Tp-Link Repetidor / Extensor de Cobertura WiFi AC, 750 Mbps, doble banda 2.4 GHz y 5 GHz, con 1 puerto 10/100 Mbps

TP-Link RE200, Repetidor de red, 433 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7..., Interno, 20 dbm

SKU: RE200

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo: **Repetidor de red**

Aspectos destacados

TP-Link RE200. Tipo: Repetidor de red, Velocidad de transferencia de datos: 433 Mbit/s, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Tipo de antena: Interno, Potencia de transmisión (CE): 20 dbm. Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X), Estándares de red: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Color del producto: Blanco, Cantidad por paquete: 1 pieza(s). Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz, Consumo de energía (máx.): 6.5 W

Especificaciones

| |
|--|
| Desempeño |
| Tipo: Repetidor de red |
| Velocidad de transferencia de datos: 433 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s |
| Botón WPS: Si |
| Sistemas operativos Windows soportados: Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 |
| Compatible con Mac: Si |
| Sistemas operativos Mac soportados: Si |
| Sistemas operativos Linux soportados: Si |
| Antena |
| Cantidad de antenas: 3 |
| Tipo de antena: Interno |
| Potencia de transmisión (CE): 20 dbm |
| Red |
| Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X) |
| Estándares de red: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wifi: Si |

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): **433 Mbit/s**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo de energía (máx.): **6.5 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **110 mm**

Profundidad: **65.8 mm**

Altura: **75.2 mm**

Peso: **100 g**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Guía de configuración rápida: **Si**

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Ancho del paquete: **156.5 mm**

Largo del paquete: **101.5 mm**

Alto del paquete: **89 mm**

Peso del paquete: **190 g**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/110940/tp-link-repetidor-extensor-de-cobertura-wifi-ac-750-mbps-doble-banda-24-ghz-y-5-ghz-con-1-puerto-10100-mbps>