



## Smartbitt 2200PRO II sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 2.2 kVA 1800 W

Smartbitt 2200PRO II, 2.2 kVA, 1800 W, Seno, 81 V, 290 V, 50/60 Hz

SKU: SBNB2200PROII

### Información Técnica

Marca: **Smartbitt**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **81 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **290 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

### Tecnología Interactiva Senoidal.

Equipos ideales para soluciones profesionales, empresariales y de carga crítica. Su diseño tipo Rack/Torre es una de las características destacables en estos productos, además de una pantalla LCD que le brindará toda la información que necesita saber para un correcto monitoreo del UPS.

### Eficiencia & Funcionalidad.

Equipos creados para soluciones empresariales, pequeños servidores en donde la información sea sumamente importante. El modelo PRO surge como una solución altamente confiable. Descubra las ventajas de un equipo que presenta una eficiencia competitiva, de fácil lectura, tamaño ideal con una calidad en el acabado exterior de primera y en el interior del equipo mostrándose como una gran solución para su empresa o negocio.

## Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>2.2 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1800 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de operación de entrada (min): <b>81 V</b>
Voltaje de operación de entrada (máx): <b>290 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>110 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx): <b>240 V</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>1.5%</b>
Tiempo de respuesta: <b>10 ms</b>
Factor de cima: <b>3:1</b>
Nivel de ruido: <b>45 Db</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Funciones de protección de poder: <b>Descarga de la batería, Sobrecarga, Cortocircuito</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

### **Puertos e Interfaces**

Puerto USB: **Si**

Puerto RS-232: **1**

SmartSlot: **Si**

### **Batería**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

### **Diseño**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Estado**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

### **Contenido del empaque**

Manual: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **88 mm**

Profundidad: **510 mm**

Altura: **438 mm**

Peso: **21.5 kg**

### **Empaquetado de datos**

Tarjeta de garantía: **Si**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/111323/smartbitt-2200pro-ii-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-22-kva-1800-w>