



StarTech.com Módulo SFP+ Compatible con Cisco SFP-10G-SR-S - 10GBASE-SR - Fibra Multimodo de 10GbE - SFP+ Ethernet Gigabit 10Gb - LC - 300m - 850nm - Cisco Firepower, ASR9000, C9300 DDM

StarTech.com Módulo SFP+ Compatible con Cisco SFP-10G-SR-S - 10GBASE-SR - Fibra Multimodo de 10GbE - SFP+ Ethernet Gigabit 10Gb - LC - 300m - 850nm - Cisco Firepower, ASR9000, C9300 DDM, Fibra óptica, 10000 Mbit/s, SFP+, LC, SR, 300 m

SKU: SFP10GSR-SST

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tipo de transceptor SFP: **Fibra óptica**

Rango máximo de transferencia de datos: **10000 Mbit/s**

Tipo de interfaz: **SFP+**

Tecnología de fibra de cableado ethernet: **10GBASE**

Sistema de dúplex: **Completo**

Aspectos destacados

StarTech.com Módulo SFP+ Compatible con Cisco SFP-10G-SR-S - 10GBASE-SR - Fibra Multimodo de 10GbE - SFP+ Ethernet Gigabit 10Gb - LC - 300m - 850nm - Cisco Firepower, ASR9000, C9300 DDM. Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica, Rango máximo de transferencia de datos: 10000 Mbit/s, Tipo de interfaz: SFP+. Color del producto: Plata, Material de la cubierta: Aluminio, Tiempo medio entre fallos: 1967709 h. Consumo energético: 1.3 W. Ancho: 13.9 mm, Profundidad: 58.4 mm, Altura: 13 mm. Número de productos incluidos: 1 pieza(s), Ancho del paquete: 118 mm, Largo del paquete: 92 mm

Especificaciones

Desempeño	
Tipo de transceptor SFP:	Fibra óptica
Rango máximo de transferencia de datos:	10000 Mbit/s
Tipo de interfaz:	SFP+
Fibra multi-modo (MMF) compatible:	Si
Conector fibra óptica:	LC
Receptor-transmisor SFP estándar:	SR
Distancia de transferencia máxima:	300 m
Longitud de onda:	850 nm
Estándares de red:	IEEE 802.3ae
Tecnología de fibra de cableado ethernet:	10GBASE
Sistema de dúplex:	Completo
Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM):	Si
Multiplexado compacto por división de longitud de onda (WDM):	No
Características	
Color del producto:	Plata

Material de la cubierta: **Aluminio**

Hot-swap: **Si**

Tiempo medio entre fallos: **1967709 h**

País de origen: **China**

Compatibilidad de marca: **Cisco**

Certificación: **CE, FCC, UR, REACH**

Control de energía

Consumo energético: **1.3 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **13.9 mm**

Profundidad: **58.4 mm**

Altura: **13 mm**

Peso: **19 g**

Empaquetado de datos

Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**

Ancho del paquete: **118 mm**

Largo del paquete: **92 mm**

Alto del paquete: **33 mm**

Peso del paquete: **47 g**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **255 mm**

Longitud de la caja principal: **310 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85369010**

Alto de la caja principal: **200 mm**

Cantidad por caja principal: **36 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/111522/startechcom-modulo-sfp-compatible-con-cisco-sfp-10g-sr-s-10gbase-sr-fibra-multimodo-de-10gbe-sfp-ethernet-gigabit-10gb-lc-300m-850nm-cisco-firepower-asr9000-c9300-ddm>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.