



StarTech.com Módulo Transceptor SFP Compatible con GLC-LH-SMD Cisco - 1000BASE-LH - Monomodo 1GbE - SFP Ethernet Gigabit 1Gb - LC 20km - 1310nm - Cisco Firepower, IE2000, IE4000 DDM

StarTech.com Módulo Transceptor SFP Compatible con GLC-LH-SMD Cisco - 1000BASE-LH - Monomodo 1GbE - SFP Ethernet Gigabit 1Gb - LC 20km - 1310nm - Cisco Firepower, IE2000, IE4000 DDM, Fibra óptica, 1250 Mbit/s, SFP, LC, LH, 20000 m

SKU: SFPG1320C

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tipo de transceptor SFP: **Fibra óptica**

Rango máximo de transferencia de datos: **1250 Mbit/s**

Tipo de interfaz: **SFP**

Sistema de dúplex: **Completo, Semi (dúplex)**

Aspectos destacados

StarTech.com Módulo Transceptor SFP Compatible con GLC-LH-SMD Cisco - 1000BASE-LH - Monomodo 1GbE - SFP Ethernet Gigabit 1Gb - LC 20km - 1310nm - Cisco Firepower, IE2000, IE4000 DDM. Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica, Rango máximo de transferencia de datos: 1250 Mbit/s, Tipo de interfaz: SFP. Color del producto: Plata, Tiempo medio entre fallos: 2722277 h, Compatibilidad de marca: Cisco. Consumo energético: 1 W. Ancho: 12 mm, Profundidad: 60 mm, Altura: 10 mm. Número de productos incluidos: 1 pieza(s), Ancho del paquete: 118 mm, Largo del paquete: 92 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica
Rango máximo de transferencia de datos: 1250 Mbit/s
Tipo de interfaz: SFP
Fibra de un modo (SMF) compatible: Si
Fibra multi-modo (MMF) compatible: No
Conector fibra óptica: LC
Receptor-transmisor SFP estándar: LH
Distancia de transferencia máxima: 20000 m
Longitud de onda: 1310 nm
Estándares de red: IEEE 802.3z
Sistema de dúplex: Completo, Semi (dúplex)
Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM): Si
Multiplexado compacto por división de longitud de onda (WDM): No
Características
Color del producto: Plata

Hot-swap: **Si**Tiempo medio entre fallos: **2722277 h**Compatibilidad de marca: **Cisco**Productos compatibles: **GLC-LH-SMD**Certificación: **CE, FCC, UL, REACH****Control de energía**Consumo energético: **1 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **30 - 70%****Peso y dimensiones**Ancho: **12 mm**Profundidad: **60 mm**Altura: **10 mm**Peso: **20 g****Empaquetado de datos**Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**Ancho del paquete: **118 mm**Largo del paquete: **92 mm**Alto del paquete: **33 mm**Peso del paquete: **48 g****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Datos de logística**Largo de la caja principal: **254 mm**Longitud de la caja principal: **302 mm**Código de Sistema de Armonización (SA): **85369010**Alto de la caja principal: **201 mm**Cantidad por caja principal: **36 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/111558/startechcom-modulo-transceptor-sfp-compatible-con-glc-lh-smd-cisco-1000base-lh-monomodo-1gbe-sfp-ethernet-gigabit-1gb-lc-20km-1310nm-cisco-firepower-ie2000-ie4000-ddm>