



## StarTech.com Módulo Transceptor SFP Compatible con Cisco GLC-SX-MM - 1000BASE-SX - Multimodo de 1 GbE - SFP Ethernet Gigabit de 1Gb - LC - 550m - 850nm - Cisco IE3400, IE3300, IE3200

StarTech.com Módulo Transceptor SFP Compatible con Cisco GLC-SX-MM - 1000BASE-SX - Multimodo de 1 GbE - SFP Ethernet Gigabit de 1Gb - LC - 550m - 850nm - Cisco IE3400, IE3300, IE3200, Fibra óptica, 1250 Mbit/s, SFP, LC, SX, 550 m

SKU: SFPGLCSXMMST

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tipo de transceptor SFP: **Fibra óptica**

Rango máximo de transferencia de datos: **1250 Mbit/s**

Tipo de interfaz: **SFP**

Sistema de dúplex: **Completo, Semi (dúplex)**

### Aspectos destacados

StarTech.com Módulo Transceptor SFP Compatible con Cisco GLC-SX-MM - 1000BASE-SX - Multimodo de 1 GbE - SFP Ethernet Gigabit de 1Gb - LC - 550m - 850nm - Cisco IE3400, IE3300, IE3200. Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica, Rango máximo de transferencia de datos: 1250 Mbit/s, Tipo de interfaz: SFP. Color del producto: Plata, Tiempo medio entre fallos: 3381761 h, Compatibilidad de marca: Cisco. Consumo energético: 1 W. Ancho: 12 mm, Profundidad: 60 mm, Altura: 10 mm. Número de productos incluidos: 1 pieza(s), Ancho del paquete: 95 mm, Largo del paquete: 118 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo de transceptor SFP: <b>Fibra óptica</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>1250 Mbit/s</b>
Tipo de interfaz: <b>SFP</b>
Fibra multi-modo (MMF) compatible: <b>Si</b>
Conector fibra óptica: <b>LC</b>
Receptor-transmisor SFP estándar: <b>SX</b>
Distancia de transferencia máxima: <b>550 m</b>
Longitud de onda: <b>850 nm</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3z</b>
Sistema de dúplex: <b>Completo, Semi (dúplex)</b>
Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM): <b>No</b>
Multiplexado compacto por división de longitud de onda (WDM): <b>No</b>
<b>Características</b>
Color del producto: <b>Plata</b>
Hot-swap: <b>Si</b>

Tiempo medio entre fallos: **3381761 h**

Compatibilidad de marca: **Cisco**

Productos compatibles: **GLC-SX-MM**

Certificación: **CE, FCC, UL, REACH**

#### Control de energía

Consumo energético: **1 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **30 - 70%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **12 mm**

Profundidad: **60 mm**

Altura: **10 mm**

Peso: **16 g**

#### Empaquetado de datos

Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**

Ancho del paquete: **95 mm**

Largo del paquete: **118 mm**

Alto del paquete: **32 mm**

Peso del paquete: **95 g**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Datos de logística

Largo de la caja principal: **260 mm**

Longitud de la caja principal: **305 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85369010**

Alto de la caja principal: **205 mm**

Cantidad por caja principal: **36 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/111576/startechcom-modulo-transceptor-sfp-compatible-con-cisco-glc-sx-mm-1000base-sx-multimodo-de-1-gbe-sfp-ethernet-gigabit-de-1gb-lc-550m-850nm-cisco-ie3400-ie3300-ie3200>