

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

CyberPower[®]

www.mcashop.mx



CyberPower SL750U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.75 kVA 375 W 8 salidas AC

CyberPower SL750U, En espera (Fuera de línea), 0.75 kVA, 375 W, Seno, 96 V, 140 V
SKU: SL750U

Información Técnica

- Marca: **CyberPower**
- Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**
- Potencia de salida: **375 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **96 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **140 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

- Factor de forma: **Compacto**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

CyberPower SL750U garantiza la protección de respaldo de energía para equipos de TI como computadoras, NAS y dispositivos de almacenamiento. El producto adopta una topología Standby con tecnología de ahorro de energía para ahorrar costos de electricidad.

El producto proporciona energía de respaldo de la batería de onda sinusoidal simulada durante las interrupciones. Otras características incluyen un indicador LED para mostrar el estado del UPS y salidas protegidas contra sobretensiones para proteger sus dispositivos.

Especificaciones

Características

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**
Potencia de salida: **375 W**
Forma de onda: **Seno**
Voltaje de operación de entrada (min): **96 V**
Voltaje de operación de entrada (máx): **140 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **115 V**
Voltaje de operación de salida (máx): **125 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Regulación del voltaje de salida: **5%**
Índice de aumento de energía: **890 J**
Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
Conector: **NEMA 5-15P**
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**
Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Material de la cubierta: **Plástico**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **FCC Class B, UL, NOM**

Peso y dimensiones

Ancho: **171.5 mm**

Profundidad: **361.9 mm**

Altura: **171.5 mm**

Peso: **3.36 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/111710/cyberpower-sl750u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-075-kva-375-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.