



Tripp Lite SMART1000LCD UPS SmartPro LCD Interactive de 120V 1000VA 500W, AVR, Torre, USB, Protección TEL/DSL/Coaxial, 8 Tomacorrientes

Tripp Lite SMART1000LCD UPS SmartPro LCD Interactivo de 120V 1000VA 500W, AVR, Torre, USB, Protección TEL/DSL/Coaxial, 8 Tomacorrientes, Línea interactiva, 1 kVA, 500 W, Seno, 89 V, 60 Hz

SKU: SMART1000LCD

Información Técnica

Marca: Tripp Lite

Color del producto: Negro Factor de forma: Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 89 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA

Potencia de salida: 500 W

Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

El Sistema de Respaldo Ininterrumpible SmartPro SMART1000LCD Interactivo de 120V, 1000VA/500W con LCD proporciona respaldo y protección de energía de CA contra apagones, caídas de voltaje, sobretensiones y ruido en la línea que pueden dañar los aparatos electrónicos o destruir la información. Ideal para respaldar su computadora de escritorio o componentes audiovisuales, estos UPS interactivos cambian a modo de respaldo por batería en milisegundos para mantener conectado su equipo por suficiente tiempo para guardar archivos y apagar con seguridad sin pérdida de datos.

En tanto que todos los ocho tomacorrientes NEMA 5-15R protegen contra sobretensiones, cuatro de estos tomacorrientes ofrecen además hasta 3 horas de soporte por batería del UPS para un componente DVR, 60 minutos para una PC básica de escritorio y monitor LCD y 10 minutos de respaldo a media carga (250W).

La regulación automática de voltaje (AVR) corrige severos bajos voltajes de hasta 89V sin usar energía de la batería. El filtrado de ruidos EMI / RFI mejora el rendimiento de su equipo y evita daños. Una especificación de supresión de sobretensiones de 1038 joules protege a su equipo contra las dañinas sobretensiones.

La clavija NEMA 5-15P ahorradora de espacio con cable de 1.83 m [6 pies] se conecta a cualquier tomacorriente NEMA 5-15R y permite colocar mobiliario a paño contra la pared. La gran pantalla LCD giratoria, con atenuador, muestra de un vistazo en tiempo real los estados de voltaje de entrada, sobrecarga, AVR y batería. Con el Software PowerAlert Gratuito (disponible mediante descarga gratuita de la web) el SMART1000LCD permite el apagado seguro del sistema y guardado de archivos sin supervisión en caso de una falla prolongada de energía.

Especificaciones

Características

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA

Potencia de salida: 500 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 89 V

Frecuencia de entrada: 60 Hz



Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V

Regulación automática de voltaje (AVR): Si

Máxima corriente: 12 A

Índice de aumento de energía: 1038 J

Número de fases de entrada: 1

Eficiencia: 97%

Filtro de ruido EMI/RFI: Si

Alarma(s) audibles: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min

Tiempo de recarga de la batería: 16 h

Batería hot-swap: Si Arrangue en frío: Si

Diseño

Factor de forma: Tower

Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Longitud de cable: 1.8 m Tipo de enfriamiento: Activo

Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 93 mm

Profundidad: 183.9 mm

Altura: 300.7 mm Peso: 6.76 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 121.9 mm Largo del paquete: 269.2 mm

Alto del paquete: 391.2 mm Peso del paquete: 7.57 kg

Datos de logística

Largo de la caja principal: 261.6 mm

Longitud de la caja principal: 408.9 mm

Alto de la caja principal: 287 mm Peso de la caja principal: 15.4 kg

Cantidad por caja principal: 2 pieza(s)

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): 10037332124996

País de origen: Taiwan

Otras características

Puertos de entrada y salida (E/S): 8 x NEMA 5-15R

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): 0 - 95%

Peso (imperial): 6.62 kg (14.6 libras)

Link: https://mcashop.mx/producto/111725/tripp-lite-smart1000lcd-ups-smartpro-lcd-interactivo-de-120v-1000va-500w-avr-torre-usb-proteccion-teldslcoaxial-8-tomacorrientes