



Tripp Lite SMART1000LCD UPS SmartPro LCD Interactivo de 120V 1000VA 500W, AVR, Torre, USB, Protección TEL/DSL/Coaxial, 8 Tomacorrientes

Tripp Lite SMART1000LCD UPS SmartPro LCD Interactivo de 120V 1000VA 500W, AVR, Torre, USB, Protección TEL/DSL/Coaxial, 8 Tomacorrientes, Línea interactiva, 1 kVA, 500 W, Seno, 89 V, 60 Hz

SKU: SMART1000LCD

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **500 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **89 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Tripp Lite SMART1000LCD UPS SmartPro LCD Interactivo de 120V 1000VA 500W, AVR, Torre, USB, Protección TEL/DSL/Coaxial, 8 Tomacorrientes. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 500 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min, Tiempo de recarga de la batería: 16 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Ancho: 93 mm, Profundidad: 183.9 mm, Altura: 300.7 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 500 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 89 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 12 A
Índice de aumento de energía: 1038 J
Número de fases de entrada: 1
Eficiencia: 97%
Filtro de ruido EMI/RFI: Si

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**

Tiempo de recarga de la batería: **16 h**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Longitud de cable: **1.8 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **93 mm**

Profundidad: **183.9 mm**

Altura: **300.7 mm**

Peso: **6.76 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **121.9 mm**

Largo del paquete: **269.2 mm**

Alto del paquete: **391.2 mm**

Peso del paquete: **7.57 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: 261.6 mm
Longitud de la caja principal: 408.9 mm
Alto de la caja principal: 287 mm
Peso de la caja principal: 15.4 kg
Cantidad por caja principal: 2 pieza(s)
Funda principal externa GTN (EAN/UPC): 10037332124996
País de origen: Taiwan
Otras características
Puertos de entrada y salida (E/S): 8 x NEMA 5-15R
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): 0 - 95%
Peso (imperial): 6.62 kg (14.6 libras)

Link: <https://mcashop.mx/producto/111725/tripp-lite-smart1000lcd-ups-smartpro-lcd-interactivo-de-120v-1000va-500w-avr-torre-usb-proteccion-teldslcoaxial-8-tomacorrientes>