



## Tripp Lite SMART1300LCDT UPS SmartPro LCD Interactivo de 120V 1300VA 720W, AVR, en Torre, USB, 8 Tomacorrientes

Tripp Lite SMART1300LCDT UPS SmartPro LCD Interactivo de 120V 1300VA 720W, AVR, en Torre, USB, 8 Tomacorrientes, Línea interactiva, 1.3 kVA, 720 W, 120 V, 120 V, 60 Hz

SKU: SMART1300LCDT

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.3 kVA**

Potencia de salida: **720 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **120 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **120 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

El Sistema de Respaldo Ininterrumpible SmartPro SMART1300LCDT Interactivo de 120V, 1300VA / 720W con LCD proporciona respaldo y protección de energía de CA contra apagones, caídas de voltaje, sobretensiones y ruido en la línea que pueden dañar los aparatos electrónicos o destruir la información. Ideal para respaldar su computadora de escritorio o componentes audiovisuales, estos UPS interactivos cambian a modo de respaldo por batería en milisegundos para mantener conectado su equipo por suficiente tiempo para guardar archivos y apagar con seguridad sin pérdida de datos.

En tanto que todos los ocho tomacorrientes NEMA 5-15R protegen contra sobretensiones, cuatro de estos tomacorrientes ofrecen además hasta 64 minutos de soporte por batería del UPS para una PC básica de escritorio y monitor LCD y hasta 10 minutos de respaldo a media carga (360W).

La regulación automática de voltaje (AVR) corrige severos bajos voltajes de hasta 92V y sobrevoltajes de hasta 150V sin usar energía de la batería. El filtrado de ruidos EMI / RFI mejora el rendimiento de su equipo y evita daños. Una especificación de supresión de sobretensiones de 650 joules protege a su equipo contra las dañinas sobretensiones.

La clavija NEMA 5-15P con cable de 1.83 m [6 pies] conecta a cualquier contacto NEMA 5-15R. La gran pantalla LCD muestra de un vistazo en tiempo real los estados de voltaje de entrada, sobrecarga, AVR, autonomía restante de la batería y de la batería. La alarma suena para indicar pérdida de energía o batería baja. Con el Software PowerAlert Gratuito (disponible mediante descarga gratuita de la web) el SMART1300LCDT permite el apagado seguro del sistema y guardado de archivos sin supervisión en caso de una falla prolongada de energía.

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.3 kVA</b>
Potencia de salida: <b>720 W</b>
Voltaje de operación de entrada (min): <b>120 V</b>
Voltaje de operación de entrada (máx): <b>120 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>60 Hz</b>

Voltaje de operación de salida (min): <b>120 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx): <b>120 V</b>
Máxima corriente: <b>12 A</b>
Índice de aumento de energía: <b>650 J</b>
Tiempo de respuesta: <b>6 ms</b>
Eficiencia %: <b>95%</b>
Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Funciones de protección de sobrecarga: <b>Red</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrevoltaje, Bajo voltaje</b>

Alarma(s) audibles: **Si**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
Conector: <b>NEMA 5-15P</b>
Cantidad de salidas AC: <b>8 salidas AC</b>
Puertos USB 2.0: <b>1</b>
Cantidad de puerto serial: <b>1</b>
Puertos Ethernet (RJ-45): <b>2</b>

### Batería

Tiempo típico de respaldo a media carga: <b>10 min</b>
Tiempo de recarga de la batería: <b>6.3 h</b>
Arranque en frío: <b>Si</b>

### Diseño

Factor de forma: <b>Tower</b>
Tipo de enfriamiento: <b>Activo</b>
Ventilador integrado: <b>Si</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Tipo de visualizador: <b>LCD</b>

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-15 - 50 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>

### Certificados

Certificados de cumplimiento: <b>RoHS</b>
Certificación: <b>UL1778, CSA, NOM, FCC-15 A</b>

### Peso y dimensiones

Ancho: <b>146 mm</b>
Profundidad: <b>396.2 mm</b>
Altura: <b>203.2 mm</b>
Peso: <b>9.39 kg</b>

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: <b>231.1 mm</b>
------------------------------------

Largo del paquete: **492.8 mm**Alto del paquete: **287 mm**Peso del paquete: **11.2 kg****Datos de logística**Largo de la caja principal: **231.1 mm**Longitud de la caja principal: **492.8 mm**Alto de la caja principal: **287 mm**Peso de la caja principal: **11.2 kg**Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**País de origen: **Vietnam****Otras características**Características de red: **10/100Base T Ethernet**Link: <https://mcaishop.mx/producto/111727/tripp-lite-smart1300lcdt-ups-smartpro-lcd-interactivo-de-120v-1300va-720w-avr-en-torre-usb-8-tomacorrientes>