



Tripp Lite SMART1300LCDT UPS SmartPro LCD Interactivo de 120V 1300VA 720W, AVR, en Torre, USB, 8 **Tomacorrientes**

Tripp Lite SMART1300LCDT UPS SmartPro LCD Interactivo de 120V 1300VA 720W, AVR, en Torre, USB, 8 Tomacorrientes, Línea interactiva, 1.3 kVA, 720 W, 120 V, 120 V, 60 Hz

SKU: SMART1300LCDT

Información Técnica

Marca: Tripp Lite

Color del producto: Negro Factor de forma: Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 120 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V

Frecuencia de entrada: 60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.3 kVA

Potencia de salida: 720 W

Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

El Sistema de Respaldo Ininterrumpible SmartPro SMART1300LCDT Interactivo de 120V, 1300VA / 720W con LCD proporciona respaldo y protección de energía de CA contra apagones, caídas de voltaje, sobretensiones y ruido en la línea que pueden dañar los aparatos electrónicos o destruir la información. Ideal para respaldar su computadora de escritorio o componentes audiovisuales, estos UPS interactivos cambian a modo de respaldo por batería en milisegundos para mantener conectado su equipo por suficiente tiempo para guardar archivos y apagar con seguridad sin pérdida de datos.

En tanto que todos los ocho tomacorrientes NEMA 5-15R protegen contra sobretensiones, cuatro de estos tomacorrientes ofrecen además hasta 64 minutos se soporte por batería del UPS para una PC básica de escritorio y monitor LCD y hasta 10 minutos de respaldo a media carga (360W).

La regulación automática de voltaje (AVR) corrige severos bajos voltajes de hasta 92V y sobrevoltajes de hasta 150V sin usar energía de la batería. El filtrado de ruidos EMI / RFI mejora el rendimiento de su equipo y evita daños. Una especificación de supresión de sobretensiones de 650 joules protege a su equipo contra las dañinas sobretensiones.

La clavija NEMA 5-15P con cable de 1.83 m [6 pies] conecta a cualquier contacto NEMA 5-15R. La gran pantalla LCD muestra de un vistazo en tiempo real los estados de voltaje de entrada, sobrecarga, AVR, autonomía restante de la batería y de la batería. La alarma suena para indicar pérdida de energía o batería baja. Con el Software PowerAlert Gratuito (disponible mediante descarga gratuita de la web) el SMART1300LCDT permite el apagado seguro del sistema y guardado de archivos sin supervisión en caso de una falla prolongada de energía.

Especificaciones

Características

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.3 kVA

Potencia de salida: 720 W

Voltaje de entrada de operación (min): 120 V

Voltaie de entrada de operación (máx.): 120 V

Frecuencia de entrada: 60 Hz



Voltaje de operación de salida (min): 120 V

Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V

Máxima corriente: 12 A

Índice de aumento de energía: 650 J

Tiempo de respuesta: 6 ms

Eficiencia: 95%

Filtro de ruido EMI/RFI: Si Protección de sobrecarga: Si

Funciones de protección de sobrecarga: Red

Funciones de protección de poder: Sobrevoltaje, Bajo voltaje

Alarma(s) audibles: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Cantidad de puertos USB 2.0: 1 Cantidad de puerto serial: 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Batería

Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min

Tiempo de recarga de la batería: 6.3 h

Arranque en frío: Si

Diseño

Factor de forma: Tower

Tipo de enfriamiento: Activo

Ventilador integrado: Si Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: UL1778, CSA, NOM, FCC-15 A

Peso v dimensiones

Ancho: 146 mm

Profundidad: 396.2 mm

Altura: **203.2 mm**

Peso: 9.39 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 231.1 mm

Largo del paquete: 492.8 mm

Alto del paquete: 287 mm
Peso del paquete: 11.2 kg

Datos de logística

Largo de la caja principal: 231.1 mm
Longitud de la caja principal: 492.8 mm

Alto de la caja principal: 287 mm

Peso de la caja principal: 11.2 kg

Cantidad por caja principal: 1 pieza(s)

País de origen: Vietnam
Otras características

Características de red: 10/100Base T Ethernet

Link: https://mcashop.mx/producto/111727/tripp-lite-smart1300lcdt-ups-smartpro-lcd-interactivo-de-120v-1300va-720w-avr-en-torre-usb-8-tomacorrientes