



No Break Tripp Lite SMART1300LCDT UPS SmartPro LCD Interactivo de 120V 1300VA 720W, AVR, en Torre, USB, 8 Tomacorrientes, Línea interactiva, 1.3 kVA, 720 W, 120 V, 120 V, 60 Hz

Tripp Lite SMART1300LCDT UPS SmartPro LCD Interactivo de 120V 1300VA 720W, AVR, en Torre, USB, 8 Tomacorrientes, Línea interactiva, 1.3 kVA, 720 W, 120 V, 120 V, 60 Hz

SKU: SMART1300LCDT

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **120 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.3 kVA**

Potencia de salida: **720 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Tripp Lite SMART1300LCDT UPS SmartPro LCD Interactivo de 120V 1300VA 720W, AVR, en Torre, USB, 8 Tomacorrientes. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.3 kVA, Potencia de salida: 720 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min, Tiempo de recarga de la batería: 6.3 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL1778, CSA, NOM, FCC-15 A

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.3 kVA
Potencia de salida: 720 W
Voltaje de entrada de operación (min): 120 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Máxima corriente: 12 A
Índice de aumento de energía: 650 J
Tiempo de respuesta: 6 ms
Eficiencia: 95%
Filtro de ruido EMI/RFI: Si

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Red**

Funciones de protección de poder: **Sobrevoltaje, Bajo voltaje**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Batería

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**

Tiempo de recarga de la batería: **6.3 h**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778, CSA, NOM, FCC-15 A**

Peso y dimensiones

Ancho: **146 mm**

Profundidad: **396.2 mm**

Altura: **203.2 mm**

Peso: **9.39 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **231.1 mm**

Largo del paquete: **492.8 mm**

Alto del paquete: **287 mm**

Peso del paquete: **11.2 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **231.1 mm**

Longitud de la caja principal: **492.8 mm**

Alto de la caja principal: **287 mm**

Peso de la caja principal: **11.2 kg**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

País de origen: **Vietnam**

Otras características

Características de red: **10/100Base T Ethernet**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/111727/no-break-tripp-lite-smart1300lcdt-ups-smartpro-lcd-interactivo-de-120v-1300va-720w-avr-en-torre-usb-8-tomacorrientes-linea-interactiva-13-kva-720-w-120-v-120-v-60-hz>