



Tripp Lite SMART1500 UPS SmartPro Interactivo de 120V, 1.5kVA y 980W, Torre, USB, DB9, 6 Tomacorrientes

Tripp Lite SMART1500 UPS SmartPro Interactivo de 120V, 1.5kVA y 980W, Torre, USB, DB9, 6 Tomacorrientes, Línea interactiva, 1.5 kVA, 980 W, Seno, 75 V, 147 V

SKU: SMART1500

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **980 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **75 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Tripp Lite SMART1500 UPS SmartPro Interactivo de 120V, 1.5kVA y 980W, Torre, USB, DB9, 6 Tomacorrientes. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 980 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 7 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 20 min, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Cloruro de polivinilo (PVC). Ancho: 190.5 mm, Profundidad: 235 mm, Altura: 330.2 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA
Potencia de salida: 980 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 75 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 147 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 12 A
Índice de aumento de energía: 480 J
Número de fases de entrada: 1
Eficiencia: 96%
Factor de poder: 0.7
Filtro de ruido EMI/RFI: Si

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **20 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Batería hot-swap: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Cloruro de polivinilo (PVC)**

Longitud de cable: **1.8 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **190.5 mm**

Profundidad: **235 mm**

Altura: **330.2 mm**

Peso: **16.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **281.9 mm**

Largo del paquete: **330.2 mm**

Alto del paquete: **454.7 mm**

Peso del paquete: **17.5 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **281.9 mm**

Longitud de la caja principal: **330.2 mm**

Alto de la caja principal: **434.3 mm**

Peso de la caja principal: **18.4 kg**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

País de origen: **Vietnam**

Otras características

Puertos de entrada y salida (E/S): **6 x NEMA 5-15R**

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 95%**

Peso (imperial): **17.4 kg (38.4 libras)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/111729/tripp-lite-smart1500-ups-smartpro-interactivo-de-120v-15kva-y-980w-torre-usb-db9-6-tomacorrientes>