



Tripp Lite SMART1500 UPS SmartPro Interactivo de 120V, 1.5kVA y 980W, Torre, USB, DB9, 6 Tomacorrientes

Tripp Lite SMART1500 UPS SmartPro Interactivo de 120V, 1.5kVA y 980W, Torre, USB, DB9, 6 Tomacorrientes, Línea interactiva, 1.5 kVA, 980 W, Seno, 75 V, 147 V

SKU: SMART1500

Información Técnica

Marca: Tripp Lite

Color del producto: Negro Factor de forma: Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 75 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 147 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA

Potencia de salida: 980 W

Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

El UPS SmartPro SMART1500 Interactivo de 120V 1.5kVA 980W proporciona respaldo por batería y protección de energía de CA contra apagones, caídas de voltaje, sobretensiones y ruido en la línea que pueden dañar los aparatos electrónicos o destruir la información. Ideal para respaldar aplicaciones de punto de venta, sistemas VoIP y redes de pequeñas empresas, el SMART1500 cambia a modo de batería en milisegundos para mantener su equipo conectado funcionando por suficiente tiempo para guardar archivos y apagar con seguridad sin pérdida de datos.

Equipado con seis tomacorrientes NEMA 5-15R (uno controlable) y un cable de alimentación de 1.83 m [6 pies] con entrada 120V NEMA 5-15P, el SMART1500 tiene una batería interna que proporciona 20 minutos de respaldo a media carga y 7 minutos a plena carga. Los LEDs en el panel frontal indican la alimentación de línea, alimentación de batería, sobrecarga, regulación de voltaje y estado de la batería. Una alarma suena para indicar falla de la energía, sobrecarga o batería baja.

La Regulación Automática de Voltaje (AVR) mantiene una salida nominal de 120V sobre un rango de entrada de 75V a 147V sin usar energía de la batería. El filtrado de ruidos EMI / RFI mejora el rendimiento de su equipo y evita daños. Una especificación de supresión de sobretensiones de 480 joules protege su equipo contra las dañinas sobretensiones. Con el Software PowerAlert (disponible mediante descarga gratuita), el SMART1500 permite el apagado seguro del sistema y guardado de archivos sin supervisión en caso de una falla prolongada de energía.

Especificaciones

aracterísticas
pología UPS: Línea interactiva
pacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA
tencia de salida: 980 W
rma de onda: Seno
Itaje de entrada de operación (min): 75 V
Itaje de entrada de operación (máx.): 147 V
ecuencia de entrada: 60 Hz
Itaje de operación de salida (min): 120 V
gulación automática de voltaje (AVR): Si



Máxima corriente: 12 A

Índice de aumento de energía: 480 J

Número de fases de entrada: 1

Eficiencia: 96% Factor de poder: 0.7 Filtro de ruido EMI/RFI: Si

Alarma(s) audibles: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Cantidad de puerto serial: 1

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 7 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 20 min

Tiempo de recarga de la batería: 4 h

Batería hot-swap: Si

Diseño

Factor de forma: Tower

Material de la cubierta: Cloruro de polivinilo (PVC)

Longitud de cable: 1.8 m Tipo de enfriamiento: Activo Color del producto: Negro

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 190.5 mm Profundidad: 235 mm

Altura: 330.2 mm

Peso: 16.5 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 281.9 mm Largo del paquete: 330.2 mm

Alto del paquete: 454.7 mm Peso del paquete: 17.5 kg

Datos de logística

Largo de la caja principal: 281.9 mm

Longitud de la caja principal: 330.2 mm

Alto de la caja principal: 434.3 mm

Peso de la caja principal: 18.4 kg

Cantidad por caja principal: 1 pieza(s)

País de origen: Vietnam

Otras características

Puertos de entrada y salida (E/S): 6 x NEMA 5-15R

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): 0 - 95%

Peso (imperial): 17.4 kg (38.4 libras)

Link: https://mcashop.mx/producto/111729/tripp-lite-smart1500-ups-smartpro-interactivo-de-120v-15kva-y-980w-torre-usb-db9-6-tomacorrientes