



No Break Tripp Lite SMART2200NET UPS interactivo SmartPro de 120V 2.2kVA 1.7kW, torre, operación prolongada, 3 puertos DB9, 2.2 kVA, 1700 W, 60 Hz, 480 J, China, 11 min

Tripp Lite SMART2200NET UPS interactivo SmartPro de 120V 2.2kVA 1.7kW, torre, operación prolongada, 3 puertos DB9, 2.2 kVA, 1700 W, 60 Hz, 480 J, 11 min, 27 min

SKU: SMART2200NET

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Color del producto: **Negro**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **1700 W**

Aspectos destacados

Tripp Lite SMART2200NET UPS interactivo SmartPro de 120V 2.2kVA 1.7kW, torre, operación prolongada, 3 puertos DB9. Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA, Potencia de salida: 1700 W, Frecuencia de entrada: 60 Hz. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 11 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 27 min, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Color del producto: Negro, Longitud de cable: 2.4 m. Certificación: UL1778/cUL/FCC Class A/NOM. Ancho: 228.6 mm, Profundidad: 317.5 mm, Altura: 431.8 mm

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA
Potencia de salida: 1700 W
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Índice de aumento de energía: 480 J
Alarma(s) audibles: Si
Batería
Tiempo típico de respaldo a carga completa: 11 min
Tiempo típico de respaldo a media carga: 27 min
Tiempo de recarga de la batería: 4 h
Diseño
Longitud de cable: 2.4 m
Color del producto: Negro
Indicadores LED: Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 50 °C
Certificados

Certificación: **UL1778/cUL/FCC Class A/NOM****Peso y dimensiones**Ancho: **228.6 mm**Profundidad: **317.5 mm**Altura: **431.8 mm**Peso: **36.3 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **419.1 mm**Largo del paquete: **571.5 mm**Alto del paquete: **349.2 mm**Peso del paquete: **37.3 kg****Datos de logística**Largo de la caja principal: **419.1 mm**Longitud de la caja principal: **571.5 mm**Alto de la caja principal: **349.2 mm**Peso de la caja principal: **37.3 kg**Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**País de origen: **China****Otras características**Conexiones de salida: **6 x NEMA 5-15R**Tipo de conexión de entrada: **NEMA 5-15P**Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **229 x 311 x 419 mm**Voltaje nominal de salida: **120 V**Voltaje nominal de entrada: **120 V**Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 95%**Peso (imperial): **36.3 kg (80 libras)**Rango de temperatura de funcionamiento: **32 - 104 °F**Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **324 x 420 x 572 mm**Link: <https://mcashop.mx/producto/111733/no-break-tripp-lite-smart2200net-ups-interactivo-smartpro-de-120v-22kva-17kw-torre-operacion-prolongada-3-puertos-db9-22-kva-1700-w-60-hz-480-j-china-11-min>