

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Tripp Lite SMART2200NET UPS interactivo SmartPro de 120V 2.2kVA 1.7kW, torre, operación prolongada, 3 puertos DB9**

Tripp Lite SMART2200NET UPS interactivo SmartPro de 120V 2.2kVA 1.7kW, torre, operación prolongada, 3 puertos DB9, 2.2 kVA, 1700 W, 60 Hz, 480 J, 11 min, 27 min  
SKU: SMART2200NET

## Información Técnica

- Marca: **Tripp Lite**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**
- Potencia de salida: **1700 W**
- Frecuencia de entrada: **60 Hz**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

SMART 2200NET - Sistema UPS en torre grande, inteligente, interactivo de Tripp Lite; protege servidores, accesorios de red y equipo de telecomunicaciones contra apagones, fluctuaciones de voltaje y sobrevoltajes momentáneos. Las grandes baterías internas ofrecen 27 minutos de respaldo a media carga y 11 minutos a plena carga. El tiempo de respaldo es ampliable con módulos de baterías externas opcionales BP24V28-2U (límite 1) y BP24V70-3U. La capacidad de manejo de potencia de 2200VA/1700 watt permite una variedad de aplicaciones de red, telecomunicaciones y otros dispositivos electrónicos sensibles. Incluye 6 tomacorrientes protegidos. Permite el monitoreo remoto de las condiciones del UPS y de la energía del sitio mediante el puerto de monitoreo equipado con RS-232, además de monitoreo estándar del UPS mediante 2 puertos integrados de cierre de contactos. El software de monitoreo y apagado sin supervisión del UPS PowerAlert se puede descargar en forma gratuita. La alarma acústica integrada y los LEDs en el panel frontal indican energía de la línea, energía de la batería, nivel de carga de la batería, nivel de carga más el estado de la regulación de voltaje. La supresión de sobretensiones CA de grado de red protege a los equipos conectados de daños y problemas de funcionamiento causados por sobretensiones transientes.

## Especificaciones

### Características

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **1700 W**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Índice de aumento de energía: **480 J**

Alarma(s) audibles: **Si**

### Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **11 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **27 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

### Diseño

Longitud de cable: **2.4 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

#### Certificados

Certificación: **UL1778/cUL/FCC Class A/NOM**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **228.6 mm**

Profundidad: **317.5 mm**

Altura: **431.8 mm**

Peso: **36.3 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **419.1 mm**

Largo del paquete: **571.5 mm**

Alto del paquete: **349.2 mm**

Peso del paquete: **37.3 kg**

#### Datos de logística

Largo de la caja principal: **419.1 mm**

Longitud de la caja principal: **571.5 mm**

Alto de la caja principal: **349.2 mm**

Peso de la caja principal: **37.3 kg**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

País de origen: **China**

#### Otras características

Conexiones de salida: **6 x NEMA 5-15R**

Tipo de conexión de entrada: **NEMA 5-15P**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **229 x 311 x 419 mm**

Voltaje nominal de salida: **120 V**

Voltaje nominal de entrada: **120 V**

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 95%**

Peso (imperial): **36.3 kg (80 libras)**

Rango de temperatura de funcionamiento: **32 - 104 °F**

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **324 x 420 x 572 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/111733/tripp-lite-smart2200net-ups-interactivo-smartpro-de-120v-22kva-17kw-torre-operacion-prolongada-3-puertos-db9>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.