



Tripp Lite SMART2200RML2U SMARTPRO 1950VA 1950 W 120 V UPS de línea interactiva con onda senoidal - 7 tomas de corriente, autonomía extendida ¡, opción de tarjeta de red, LCD, USB, DB9, ENERGY STAR V2.0, montaje en rack/torre de 2U.

Tripp Lite SMART2200RML2U SMARTPRO 1950VA 1950 W 120 V UPS de línea interactiva con onda senoidal - 7 tomas de corriente, autonomía extendida ¡, opción de tarjeta de red, LCD, USB, DB9, ENERGY STAR V2.0, montaje en rack/torre de 2U., Línea interactiva, 2.2 kVA, 1920 W, 120 V, 120 V, -14 - 6%

SKU: SMART2200RML2U

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **1920 W**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Tripp Lite SMART2200RML2U SMARTPRO 1950VA 1950 W 120 V UPS de línea interactiva con onda senoidal - 7 tomas de corriente, autonomía extendida ¡, opción de tarjeta de red, LCD, USB, DB9, ENERGY STAR V2.0, montaje en rack/torre de 2U.. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA, Potencia de salida: 1920 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-20P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Voltaje de la pila: 48 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4.5 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 12 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acero. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL1778, CSA, NOM, FCC

### Especificaciones

<b>Características</b>
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>2.2 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1920 W</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>120 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>-14 - 6%</b>
Máxima corriente: <b>20 A</b>
Índice de aumento de energía: <b>570 J</b>
Apagado de emergencia: <b>Si</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-20P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

#### Batería

Voltaje de la pila: **48 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4.5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **12 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4.5 h**

Batería hot-swap: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **RBC94-2U**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Material de la cubierta: **Acero**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **3 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778, CSA, NOM, FCC**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **439.9 mm**

Profundidad: **490 mm**

Altura: **87.9 mm**

Peso: **26.1 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **617.2 mm**

Largo del paquete: **548.6 mm**

Alto del paquete: **215.9 mm**

Peso del paquete: **34.5 kg**

**Datos de logística**Largo de la caja principal: **617.2 mm**Longitud de la caja principal: **548.6 mm**Alto de la caja principal: **215.9 mm**Peso de la caja principal: **34.5 kg**Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**País de origen: **Taiwan****Otras características**Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 95%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/111735/tripp-lite-smart2200mxl2u-smartpro-1950va-1950-w-120-v-ups-de-linea-interactiva-con-onda-senoidal-7-tomas-de-corriente-autonomia-extendida-opcion-de-tarjeta-de-red-lcd-usb-db9-energy-star-v20-montaje-en-racktorre-de-2u>