

Tripp Lite SMART3000NET UPS interactivo SmartPro de 120V 3kVA 2.4kW, torre, operación prolongada, 3 puertos DB9

Tripp Lite SMART3000NET UPS interactivo SmartPro de 120V 3kVA 2.4kW, torre, operación prolongada, 3 puertos DB9, Línea interactiva, 3 kVA, 2400 W, 480 J, 7 min, 23 min

SKU: SMART3000NET

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **23 min**
Topología UPS: **Línea interactiva**
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
Potencia de salida: **2400 W**

Aspectos destacados

SMART3000NET - Sistema UPS de torre grande, inteligente, interactivo de Tripp Lite; protege servidores, accesorios de red y equipo de telecomunicaciones contra apagones, fluctuaciones de voltaje y sobretensiones transitorias. Las grandes baterías internas ofrecen 23 minutos de respaldo a media carga y 7 minutos a plena carga. El tiempo de respaldo es ampliable con módulos de baterías externas opcionales BP24V28-2U (límite 1) y BP24V70-3U (compatible con baterías múltiples). La capacidad de manejo de potencia de 3000VA / 2400 watt permite una variedad de aplicaciones de red, telecomunicaciones y otros dispositivos electrónicos sensibles. Incluye 8 tomacorrientes protegidos. Permite el monitoreo remoto de las condiciones del UPS y de la energía del sitio mediante el puerto de monitoreo equipado con RS-232, además de monitoreo estándar del UPS mediante 2 puertos integrados de cierre de contactos. El software de monitoreo de UPS PowerAlert se puede descargar en forma gratuita La alarma acústica incorporada y Los LEDs en el panel frontal indican energía de la línea, energía de la batería, nivel de carga de la batería, nivel de carga y el estado de la regulación de voltaje. La supresión de sobretensiones CA de grado de red protege a los equipos conectados de daños y problemas de funcionamiento causados por sobretensiones transientes.

Especificaciones

Peso y dimensiones
Ancho: **228.6 mm**
Profundidad: **330.2 mm**
Altura: **431.8 mm**
Peso: **36.3 kg**
Dimensiones (Ancho × Profundidad × Altura): **229 x 317.5 x 432 mm**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **320 mm**
Largo del paquete: **553.7 mm**
Alto del paquete: **419.1 mm**
Peso del paquete: **43.8 kg**

Certificados	
Certificación:	**UL1778 (USA), cUL (Canada), FCC Class A, NOM (Mexico)**
Batería	
Tiempo típico de respaldo a carga completa:	**7 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga:	**23 min**
Tiempo de recarga de la batería:	**2 h**
Otras características	
Conexiones de salida:	**4 NEMA 5-15R & 4 NEMA 5-15/20R**
Tipo de conexión de entrada:	**NEMA L5-30P**
Voltaje nominal de salida:	**120 V**
Voltaje nominal de entrada:	**120 V**
Diseño	
Longitud de cable:	**2.43 m**
Color del producto:	**Negro**
Características	
Topología UPS:	**Línea interactiva**
Capacidad de potencia de salida (VA):	**3 kVA**
Potencia de salida:	**2400 W**
Índice de aumento de energía:	**480 J**

Link: https://mcashop.mx/producto/111737/tripp-lite-smart3000net-ups-interactivo-smartpro-de-120v-3kva-24kw-torre-operacion-prolongada-3-puertos-db9

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.