

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Tripp Lite SMART3000NET UPS interactivo SmartPro de 120V 3kVA 2.4kW, torre, operación prolongada, 3 puertos DB9

Tripp Lite SMART3000NET UPS interactivo SmartPro de 120V 3kVA 2.4kW, torre, operación prolongada, 3 puertos DB9, Línea interactiva, 3 kVA, 2400 W, 480 J, 7 min, 23 min
SKU: SMART3000NET

Información Técnica

- Marca: **Tripp Lite**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
- Potencia de salida: **2400 W**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

SMART3000NET - Sistema UPS de torre grande, inteligente, interactivo de Tripp Lite; protege servidores, accesorios de red y equipo de telecomunicaciones contra apagones, fluctuaciones de voltaje y sobretensiones transitorias. Las grandes baterías internas ofrecen 23 minutos de respaldo a media carga y 7 minutos a plena carga. El tiempo de respaldo es ampliable con módulos de baterías externas opcionales BP24V28-2U (límite 1) y BP24V70-3U (compatible con baterías múltiples). La capacidad de manejo de potencia de 3000VA / 2400 watt permite una variedad de aplicaciones de red, telecomunicaciones y otros dispositivos electrónicos sensibles. Incluye 8 tomacorrientes protegidos. Permite el monitoreo remoto de las condiciones del UPS y de la energía del sitio mediante el puerto de monitoreo equipado con RS-232, además de monitoreo estándar del UPS mediante 2 puertos integrados de cierre de contactos. El software de monitoreo de UPS PowerAlert se puede descargar en forma gratuita. La alarma acústica incorporada y Los LEDs en el panel frontal indican energía de la línea, energía de la batería, nivel de carga de la batería, nivel de carga y el estado de la regulación de voltaje. La supresión de sobretensiones CA de grado de red protege a los equipos conectados de daños y problemas de funcionamiento causados por sobretensiones transientes.

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2400 W**

Índice de aumento de energía: **480 J**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **23 min**

Tiempo de recarga de la batería: **2 h**

Diseño

Longitud de cable: **2.43 m**

Color del producto: **Negro**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95 %**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95 %**

Certificados

Certificación: **UL1778 (USA), cUL (Canada), FCC Class A, NOM (Mexico)**

Peso y dimensiones

Ancho: **228.6 mm**

Profundidad: **330.2 mm**

Altura: **431.8 mm**

Peso: **36.3 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **320 mm**

Largo del paquete: **553.7 mm**

Alto del paquete: **419.1 mm**

Peso del paquete: **43.8 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **320 mm**

Longitud de la caja principal: **553.7 mm**

Alto de la caja principal: **419.1 mm**

Peso de la caja principal: **43.8 kg**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

País de origen: **China**

Otras características

Conexiones de salida: **4 NEMA 5-15R & 4 NEMA 5-15/20R**

Tipo de conexión de entrada: **NEMA L5-30P**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **229 x 317.5 x 432 mm**

Voltaje nominal de salida: **120 V**

Voltaje nominal de entrada: **120 V**

Link: <https://mcashop.mx/producto/111737/tripp-lite-smart3000net-ups-interactivo-smartpro-de-120v-3kva-24kw-torre-operacion-prolongada-3-puertos-db9>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.