



Tripp Lite SMART3000RM2U UPS SmartPro UPS de línea interactiva con onda senoidal de 3000VA 3000 W 120 V - 7 tomas de corriente, opción de tarjeta de red, LCD, USB, DB9, montaje en rack/torre de 2U.

Tripp Lite SMART3000RM2U UPS SmartPro UPS de línea interactiva con onda senoidal de 3000VA 3000 W 120 V - 7 tomas de corriente, opción de tarjeta de red, LCD, USB, DB9, montaje en rack/torre de 2U., Línea interactiva, 3 kVA, 2250 W, 120 V, 60 Hz, 120 V

SKU: SMART3000RM2U

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2250 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **9 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Tripp Lite SMART3000RM2U UPS SmartPro UPS de línea interactiva con onda senoidal de 3000VA 3000 W 120 V - 7 tomas de corriente, opción de tarjeta de red, LCD, USB, DB9, montaje en rack/torre de 2U.. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2250 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15, NEMA 5-20R, Conector: NEMA L5-30P, Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3.5 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min, Tiempo de recarga de la batería: 4.5 h. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2250 W
Voltaje de entrada de operación (min): 120 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 24 A
Índice de aumento de energía: 570 J
Número de fases de entrada: 1
Eficiencia: 98%
Factor de poder: 0.75

Apagado de emergencia: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15, NEMA 5-20R**

Conector: **NEMA L5-30P**

Cantidad de salidas AC: **9 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4.5 h**

Batería hot-swap: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **3 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **439.9 mm**

Profundidad: **494.3 mm**

Altura: **87.1 mm**

Peso: **28.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **604.5 mm**

Largo del paquete: **551.2 mm**Alto del paquete: **213.4 mm**Peso del paquete: **34.8 kg****Datos de logística**Largo de la caja principal: **604.5 mm**Longitud de la caja principal: **551.2 mm**Alto de la caja principal: **213.4 mm**Peso de la caja principal: **34.8 kg**Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**País de origen: **Taiwan****Otras características**Número de fases: **1**Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 95%**Peso (imperial): **29 kg (64 libras)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/111739/tripp-lite-smart3000rm2u-ups-smartpro-ups-de-linea-interactiva-con-onda-senoidal-de-3000va-3000-w-120-v-7-tomas-de-corriente-opcion-de-tarjeta-de-red-lcd-usb-db9-montaje-en-racktorre-de-2u>