



Tripp Lite SMART500RT1U UPS Interactivo de 500VA 300W 120V - 6 Tomacorrientes NEMA 5-15R, USB, DB9, Opción de Tarjeta de Red, 1U en Rack o Torre

Tripp Lite SMART500RT1U UPS Interactivo de 500VA 300W 120V - 6 Tomacorrientes NEMA 5-15R, USB, DB9, Opción de Tarjeta de Red, 1U en Rack o Torre, Línea interactiva, 0.5 kVA, 300 W, Seno, 60 Hz, -15, +13%

SKU: SMART500RT1U

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.5 kVA**

Potencia de salida: **300 W**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Tripp Lite SMART500RT1U UPS Interactivo de 500VA 300W 120V - 6 Tomacorrientes NEMA 5-15R, USB, DB9, Opción de Tarjeta de Red, 1U en Rack o Torre. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.5 kVA, Potencia de salida: 300 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3.2 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 14.6 min, Tiempo de recarga de la batería: 16 h. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acero. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL1778, CSA, NOM, FCC

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.5 kVA
Potencia de salida: 300 W
Forma de onda: Seno
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Regulación del voltaje de salida: -15, +13%
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 15 A
Índice de aumento de energía: 567 J
Número de fases de entrada: 1
Eficiencia: 94%
Factor de poder: 0.6
Apagado de emergencia: Si

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Funciones de protección de poder: **Bajo voltaje**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.2 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **14.6 min**

Tiempo de recarga de la batería: **16 h**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Material de la cubierta: **Acero**

Capacidad del rack: **1U**

Longitud de cable: **3.05 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778, CSA, NOM, FCC**

Peso y dimensiones

Ancho: **439.9 mm**

Profundidad: **286 mm**

Altura: **43.9 mm**

Peso: **7.18 kg**

Empaquetado de datosAncho del paquete: **398.8 mm**Largo del paquete: **541 mm**Alto del paquete: **106.7 mm**Peso del paquete: **9.64 kg****Datos de logística**Largo de la caja principal: **406.4 mm**Longitud de la caja principal: **548.6 mm**Alto de la caja principal: **238.8 mm**Peso de la caja principal: **16.8 kg**Cantidad por caja principal: **2 pieza(s)**Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332119244**País de origen: **China****Otras características**Voltaje nominal de salida: **120 V**Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 95%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/111745/tripp-lite-smart500rt1u-ups-interactivo-de-500va-300w-120v-6-tomacorrientes-nema-5-15r-usb-db9-opcion-de-tarjeta-de-red-1u-en-rack-o-torre>