



## Tripp Lite SMART550USB UPS de línea interactiva SMARTPRO 550 VA 300 W 120 V: seis tomacorrientes, AVR, USB, torre

Tripp Lite SMART550USB UPS de línea interactiva SMARTPRO 550 VA 300 W 120 V: seis tomacorrientes, AVR, USB, torre, Línea interactiva, 0.55 kVA, 300 W, Seno, 89 V, 139 V

SKU: SMART550USB

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.55 kVA**

Potencia de salida: **300 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **89 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Tripp Lite SMART550USB UPS de línea interactiva SMARTPRO 550 VA 300 W 120 V: seis tomacorrientes, AVR, USB, torre. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.55 kVA, Potencia de salida: 300 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4.6 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 14.8 min, Tiempo de recarga de la batería: 4.2 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Cloruro de polivinilo (PVC). Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL1778, CSA, NOM, FCC

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.55 kVA</b>
Potencia de salida: <b>300 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>89 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>139 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>115 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>+/- 5%</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Máxima corriente: <b>15 A</b>
Índice de aumento de energía: <b>480 J</b>
Número de fases de entrada: <b>1</b>

Eficiencia: **94%**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Teléfono**

Funciones de protección de poder: **Bajo voltaje**

Alarma(s) audibles: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **2**

#### Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4.6 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **14.8 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4.2 h**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Cloruro de polivinilo (PVC)**

Longitud de cable: **1.8 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778, CSA, NOM, FCC**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **127 mm**

Profundidad: **165.1 mm**

Altura: **215.9 mm**

Peso: **6.12 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **205.7 mm**Largo del paquete: **243.8 mm**Alto del paquete: **309.9 mm**Peso del paquete: **6.12 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **205.7 mm**Longitud de la caja principal: **243.8 mm**Alto de la caja principal: **309.9 mm**Peso de la caja principal: **6.12 kg**Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**País de origen: **China**

Otras características

Voltaje nominal de salida: **120 V**Voltaje nominal de entrada: **120 V**Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 95%**Peso (imperial): **6.53 kg (14.4 libras)**Link: <https://mcashop.mx/producto/111747/tripp-lite-smart550usb-ups-de-linea-interactiva-smartpro-550-va-300-w-120-v-seis-tomacorrientes-avr-usb-torre>