



No Break Tripp Lite SMART550USB UPS de línea interactiva SMARTPRO 550 VA 300 W 120 V: seis tomacorrientes, AVR, USB, torre, Línea interactiva, 0.55 kVA, 300 W, Seno, 89 V, 139 V

Tripp Lite SMART550USB UPS de línea interactiva SMARTPRO 550 VA 300 W 120 V: seis tomacorrientes, AVR, USB, torre, Línea interactiva, 0.55 kVA, 300 W, Seno, 89 V, 139 V

## SKU: SMART550USB

## Información Técnica

Marca: Tripp Lite

Color del producto: **Negro**Factor de forma: **Tower** 

Voltaje de entrada de operación (min): 89 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 139 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.55 kVA

Potencia de salida: 300 W

Topología UPS: Línea interactiva

## Aspectos destacados

Tripp Lite SMART550USB UPS de línea interactiva SMARTPRO 550 VA 300 W 120 V: seis tomacorrientes, AVR, USB, torre. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.55 kVA, Potencia de salida: 300 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4.6 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 14.8 min, Tiempo de recarga de la batería: 4.2 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Cloruro de polivinilo (PVC). Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL1778, CSA, NOM, FCC

## Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.55 kVA
Potencia de salida: 300 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 89 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 139 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 115 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Regulación del voltaje de salida: +/- 5%
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 15 A



mcashop/

Índice de aumento de energía: 480 J

Número de fases de entrada: 1

Eficiencia: 94%

Filtro de ruido EMI/RFI: Si

Protección de sobrecarga: Si

Funciones de protección de sobrecarga: Teléfono

Funciones de protección de poder: Bajo voltaje

Alarma(s) audibles: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Puertos de módem (RJ-11): 2

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4.6 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 14.8 min

Tiempo de recarga de la batería: 4.2 h

Batería hot-swap: Si

Arranque en frío: Si

Arranque en mo.

Diseño

Factor de forma: Tower

Material de la cubierta: Cloruro de polivinilo (PVC)

Longitud de cable: 1.8 m

Color del producto: Negro

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  ${\bf 0}$  -  ${\bf 95}\%$ 

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: UL1778, CSA, NOM, FCC

Peso y dimensiones

Ancho: 127 mm

Profundidad: 165.1 mm

Altura: **215.9 mm** 

Peso: 6.12 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 205.7 mm

Largo del paquete: 243.8 mm

Alto del paquete: 309.9 mm

Peso del paquete: 6.12 kg

Datos de logística

Largo de la caja principal: 205.7 mm

Longitud de la caja principal: 243.8 mm

Alto de la caja principal: 309.9 mm

Peso de la caja principal: 6.12 kg

Cantidad por caja principal: 1 pieza(s)

País de origen: China

Otras características

Voltaje nominal de salida: 120 V

Voltaje nominal de entrada: 120 V

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): 0 - 95%

Peso (imperial): 6.53 kg (14.4 libras)

Link: https://mcashop.mx/producto/111747/no-break-tripp-lite-smart550usb-ups-de-linea-interactiva-smartpro-550-va-300-w-120-v-seis-tomacorrientes-avr-usb-torre-linea-interactiva-055-kva-300-w-seno-89-v-139-v