



## Tripp Lite SMART750USB UPS interactivo SmartPro de 120V, 750VA y 450W, AVR, torre, USB, tomacorrientes solo para sobretensiones

Tripp Lite SMART750USB UPS interactivo SmartPro de 120V, 750VA y 450W, AVR, torre, USB, tomacorrientes solo para sobretensiones, Línea interactiva, 0.75 kVA, 450 W, Seno, 60 Hz, 115 V

SKU: SMART750USB

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Potencia de salida: **450 W**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Tripp Lite SMART750USB UPS interactivo SmartPro de 120V, 750VA y 450W, AVR, torre, USB, tomacorrientes solo para sobretensiones. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA, Potencia de salida: 450 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2.2 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 8.3 min, Tiempo de recarga de la batería: 4.5 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Cloruro de polivinilo (PVC). Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL1778, CSA, NOM, FCC

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.75 kVA</b>
Potencia de salida: <b>450 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Frecuencia de entrada: <b>60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>115 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>+/- 5%</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Máxima corriente: <b>15 A</b>
Índice de aumento de energía: <b>510 J</b>
Número de fases de entrada: <b>1</b>
Eficiencia: <b>97%</b>
Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Fax, Módem, Red, Teléfono**

Funciones de protección de poder: **Bajo voltaje**

Alarma(s) audibles: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

#### Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2.2 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **8.3 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4.5 h**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Cloruro de polivinilo (PVC)**

Longitud de cable: **1.8 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778, CSA, NOM, FCC**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **133.4 mm**

Profundidad: **190.5 mm**

Altura: **271.5 mm**

Peso: **6.76 kg**

**Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **195.6 mm**Largo del paquete: **353.1 mm**Alto del paquete: **355.1 mm**Peso del paquete: **7.78 kg****Datos de logística**Largo de la caja principal: **276.9 mm**Longitud de la caja principal: **403.9 mm**Alto de la caja principal: **382 mm**Peso de la caja principal: **15.4 kg**Cantidad por caja principal: **2 pieza(s)**Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332119947**País de origen: **China****Otras características**Voltaje nominal de entrada: **120 V**Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 95%**Peso (imperial): **7.89 kg (17.4 libras)**Link: <https://mcashop.mx/producto/111753/tripp-lite-smart750usb-ups-interactivo-smartpro-de-120v-750va-y-450w-avr-torre-usb-tomacorrientes-solo-para-sobretensiones>